## コンクリート打込（　計画　・　結果　）表

| 上段(計画)<br>下段(結果) | 計画調合<br>番　号 | 打込箇所<br>(部位別) | 打　込<br>時　期 | コンクリート<br>の種類 | セメントの<br>種類(記号) | 設計基準<br>強度(N/㎟) | 呼び強度 | 混和材料<br>(商品名) | スランプ(cm)<br>最大 | スランプ(cm)<br>最小 | 単位水量<br>(kg/m³) | 打込容積<br>(m³) | 試　験<br>回数(回) | 空気量(%)<br>最大 | 空気量(%)<br>最小 | 温　度(℃)<br>最大 | 温　度(℃)<br>最小 | 5)塩化物量<br>測定結果<br>(kg/m³) | 使用<br>塩化物量<br>測定器 | 6) 圧縮強度(N/㎟)<br>7日 | 6) 圧縮強度(N/㎟)<br>28日 | 6) 圧縮強度(N/㎟) | 養生方法<br>（Ａ・Ｂ・Ｄ） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| 計　画 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結　果 | NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （□A・□B・□D） |
| コンクリート容積計 | 普通（　　m³）・軽量（ 0 m³） | | | | | | | 合計（　　m³） | | | | | | | | | | | | | | | |

【コンクリート製造会社・工場名】

9)【 コンクリートの劣化対策 】

| | |
|---|---|
| 計画調合 NO. | ○塩化物量の予測<br>（　　）0．30kg／m³以下、（　　）0．30kg／m³を超え0．60kg／m³以下、（　　）0．60kg／m³を超える |
| 計画調合 NO. | ○塩害の要因（ □ 有 ・ □ 無 ）<br>（　　）海砂、（　　）混和剤、（　　）練り混ぜ水、（　　）その他（　　） |
| 計画調合 NO. | ○塩害対策 （ □ 有 ・ □ 無 ）<br>（　　）調合（w／c　　%、スランプ　　cm）、（　　）防せい剤（　　）<br>（　　）床下端の鉄筋かぶり厚さ（　　cm）、（　　）その他（　　） |
| 計画調合 NO. | ○アルカリ骨材反応対策 （ □ 有 ・ □ 無 ）<br>（　　）無害骨材の使用、（　　）低アルカリ形セメントの使用（　　）<br>（　　）アルカリ総量（　　kg／m³以下）、（　　）混合セメントの使用 |

9)【 考　察 】

| | |
|---|---|
| ○圧縮強度試験結果について | ○塩化物量測定結果について |
| ○アルカリ骨材反応対策について | ○その他（骨材の品質、不具合の処置等） |

1）コンクリート工事施工計画報告書はコンクリート工事着手前までに、コンクリート工事施工結果報告書は中間検査申請時又は、完了検査申請時に**必ず提出**すること。
2）記載内容に変更が生じた場合は、コンクリート工事施工結果報告書により**報告**すること。
3）コンクリート工事施工計画報告書の提出時に、計画調合番号を明記したコンクリート配合報告書を**提示**すること。
4）工事開始前並びに工事期間中（１回／月）、「登録試験所」で行った骨材試験報告書（絶乾密度及び吸水率の測定、粒度の測定）を各提出時に**提示**すること。
5）工事期間中に行った塩化物量測定は、（一財）国土技術研究センターの技術評価を受けた塩化物測定器具により測定し、この欄には最大値を記入すること。
6）工事期間中に「登録試験所」で行った圧縮強度試験（S56 建告第１１０２号）の試験報告書の原本を**各検査時に提示**し、この欄には最小値を記入すること。
7）各種試験は「登録試験所」で実施すること。
8）コンクリート工事施工計画報告時は計画欄（上段）に、コンクリート工事施工結果報告時は結果欄（下段）に記入すること。
9）コンクリートの劣化対策はコンクリート工事施工計画報告時に、考察はコンクリート工事施工結果報告時にそれぞれ記入すること。
10）計画欄、結果欄 □ 内は、未記入とする。