

令和7年度
建設発生土受入価格
及び再生土販売価格

（建設発生土処分費等調査票）

（上半期 R07. 8. 1 適用）

大阪府都市整備部

目 次

建設発生土受入価格表について.....	1
換算係数.....	2
(1)【再資源化施設】建設発生土受入価格／再生土販売価格.....	3
一覧表.....	4
調査票(個票).....	15

建設発生土受入価格表について

（調査について）

本資料は、大阪府都市整備部における公共工事の積算の参考とするため、大阪府内及び近隣府県における「建設発生土」の受入等事業者から得られた調査結果をとりまとめたものです。

調査にあたっては、各事業者から提出された調査票により、令和7年度上半期建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者のみの情報を掲載していますが、各事業者から提出された調査票をもって受入価格等が拘束される類のものではない点、また品質の保証や受入等事業者の認定等を行ったものではない点にご留意願います。

なお、大阪府都市整備部の調査にて提出された再資源化施設の調査票については、その写しを掲載しています。

（再生土について）

調査票に一部、再生土販売価格についての情報を掲載していますが、「再生土」とは、各事業者が受入れた建設発生土を、他の工事現場において使用できる有用物の性状になるよう処理した土のことをいい、処理方法によって「良質土」と「改良土」に区分しています。

「良質土」は、脱水、乾燥、粒度調整その他の方法により性状を改良したもの、「改良土」は、安定処理（セメント系又は石灰系固化材を混合し土の性状を化学的に改良すること）の方法により性状を改良したものをいいます。

なお、「再生土」については、土壤汚染対策法における土壤汚染基準等関係諸法令への適合、又はダイオキシン類等の有害物質や油類のように生活環境保全上支障を生じる恐れのある物質に汚染されていない土であることを前提としており、受入時の性状が建設発生土に該当しないもの（いわゆる汚染土等）や、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項に規定される廃棄物（汚泥等）等が混入された土は対象外としています。

（適用期間）

本調査票の適用期間は、令和7年度下半期分受入価格表の適用開始日までとします。

（その他）

本調査票の中に記載されている受入等事業者に関する情報等の取扱いには十分ご留意願います。

建設発生土受入価格の換算係数

(1)「建設発生土受入価格／再生土販売価格【再資源化施設】」(P.3～)の 価格の取扱いについて

・「受入価格」について：一覧表(P.4～)に記載している(円/㎡)受入価格は地山換算した価格であり、価格調査時に受入等事業者にて調査票(P.15～)に記載された、ほぐし状態土の受入価格(円/t)又は(円/㎡)に一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/㎡)を算出している。このため、一覧表(P.4～)と調査票(P.15～)の(円/㎡)価格は異なるので注意が必要である。

・「再生土販売価格」について：一覧表(P.4～)・調査票(P.15～)ともに、記載された(円/㎡)販売価格は、ほぐし状態土の価格である。

(1)【再資源化施設】

**建設発生土受入価格
／再生土販売価格**

一覧表・・・・・・・・・・4

調査票(個票)・・・・15

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
1	株式会社 英光産業	大阪府東大阪市菱江2丁目15番6号	大阪府東大阪市水走1丁目9番15号	砂質土	3,600			改良土10t車	450			15
				レキ質土	4,500			改良土 6t車	450			
				粘性土	6,300			改良土 4t車	450			
				高含水粘性土				良質土10t車	450			
				改良土	3,600			良質土 6t車	450			
				その他()				良質土 4t車	450			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
2	大阪残土資源応用事業協同組合	大阪市此花区西九条2丁目14-27	大阪市此花区春日出南3丁目31番	砂質土	3,960	3,960	3,960	改良土10t車				16
				レキ質土	3,960	3,960	3,960	改良土 6t車				
				粘性土	3,960	3,960	3,960	改良土 4t車				
				高含水粘性土	5,040	5,040	5,040	良質土10t車	1,500			
				改良土	3,960	3,960	3,960	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		200,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
3	大阪残土資源応用事業協同組合	大阪市此花区西九条2丁目14-27	大阪市西成区津守3丁目330-1	砂質土	3,960	3,960	3,960	改良土10t車				17
				レキ質土	3,960	3,960	3,960	改良土 6t車				
				粘性土	3,960	3,960	3,960	改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,500			
				改良土	3,960	3,960	3,960	良質土 6t車				
				その他(砕石混り土砂)				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		200,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
4	株式会社 角野	大阪府羽曳野市河原城813番1	大阪府羽曳野市河原城813番1	砂質土	3,960	3,960	3,960	改良土10t車	450	450	450	18
				レキ質土	4,860	4,860	4,860	改良土 6t車	450	450	450	
				粘性土	6,480	6,480	6,480	改良土 4t車	450	450	450	
				高含水粘性土	8,100	8,100	8,100	良質土10t車				
				改良土	3,960	3,960	3,960	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		30,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
5	株式会社 カミコーポレーション	大阪府堺市南区釜室407番地4	大阪府堺市南区釜室407番地4	砂質土	3,960			改良土10t車	600			19
				レキ質土(最大400mmの物)	7,200			改良土 6t車				
				粘性土	3,960			改良土 4t車				
				高含水粘性土	5,400			良質土10t車				
				改良土	3,960			良質土 6t車				
				その他(草根混じり土)	7,200			良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
6	株式会社 近畿道路資材	兵庫県尼崎市元浜町一丁目77番地	兵庫県尼崎市西高洲町16-17	砂質土	4,860			改良土10t車				20
				レキ質土	4,860			改良土 6t車				
				粘性土				改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,200			
				改良土				良質土 6t車	1,200			
				その他(草・伐根・芝生入り)				良質土 4t車	1,200			
				夜間使用料(オペ付)		200,000円/日		夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
7	株式会社 GLUCK	大阪府富田林市 西板持町5-444-4	大阪府富田林市大字甘南備2332-1	砂質土	3,240	3,960	3,960	改良土10t車	2,000			21
				レキ質土	3,240	3,960	3,960	改良土 6t車	2,000			
				粘性土	4,140	4,860	4,860	改良土 4t車	2,000			
				高含水粘性土				良質土10t車	500			
				改良土	2,700	3,420	3,420	良質土 6t車	500			
				その他()				良質土 4t車	500			
				夜間使用料(オペ付)		50,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
8	株式会社 黒川工業	大阪府富田林市 南大伴町1丁目13-28	大阪府富田林市南大伴町三丁目13-13	砂質土	3,240	3,960	3,960	改良土10t車	600	900	900	22
				レキ質土	3,240	3,960	3,960	改良土 6t車	600	900	900	
				粘性土	4,140	4,860	4,860	改良土 4t車	600	900	900	
				高含水粘性土	5,580	6,300	6,300	良質土10t車				
				改良土	2,700	3,420	3,420	良質土 6t車				
				草・根を含む残土処分	5,400	6,600	6,600	良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		50,000円/日		夜間使用料(オペ付)		50,000円/日		
9	株式会社 杉谷工房	京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字開キ3	京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字開キ3	砂質土	6,300	6,300	6,300	改良土10t車	1,500	1,500	1,500	23
				レキ質土	6,300	6,300	6,300	改良土 6t車	1,500	1,500	1,500	
				粘性土	7,200	7,200	7,200	改良土 4t車	1,500	1,500	1,500	
				高含水粘性土	10,800	10,800	10,800	良質土10t車				
				改良土	6,300	6,300	6,300	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		25,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
10	株式会社 鈴木組	大阪府豊中市熊野町4丁目23番5号	大阪府豊中市原田中1丁目14番48号	砂質土	12,000	14,400		改良土10t車				24
				レキ質土	12,000	14,400		改良土 6t車				
				粘性土	13,200	15,000		改良土 4t車	2,000	2,200		
				高含水粘性土	15,000	16,800		良質土10t車				
				改良土	2,400	2,640		良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車	20,000	22,000		
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
11	株式会社 ダイニ工業	大阪府堺市堺区 大浜中町三丁目7番3号	大阪府堺市美原区太井184番1	砂質土	3,600			改良土10t車	750			25
				レキ質土	4,500			改良土 6t車	750			
				粘性土	7,200			改良土 4t車	750			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	4,500			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
12	有限会社 竹田商店	大阪府堺市堺区 大浜西町1-8	大阪府堺市堺区大浜西町1-8	砂質土	3,960	5,940	5,940	改良土10t車	1,320			26
				レキ質土	3,960	5,940	5,940	改良土 6t車				
				粘性土	3,960	5,940	5,940	改良土 4t車				
				高含水粘性土	11,880	17,820	17,820	良質土10t車	1,320			
				改良土	3,960	5,940	5,940	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円/ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
13	株式会社 東和興業	大阪府南河内郡太子町大字太子720-1	大阪府南河内郡太子町大字太子720-1	砂質土	3,960			改良土10t車	900			27
				レキ質土	3,960			改良土 6t車	900			
				粘性土	4,860			改良土 4t車	900			
				高含水粘性土	5,940			良質土10t車	450			
				改良土	4,140			良質土 6t車	450			
				その他()	8,640			良質土 4t車	450			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
14	株式会社 西宮資材	兵庫県西宮市西宮浜1丁目46番地	兵庫県西宮市西宮浜2丁目42番地	砂質土	3,960	5,940	5,940	改良土10t車	1,320			28
				レキ質土	3,960	5,940	5,940	改良土 6t車				
				粘性土	3,960	5,940	5,940	改良土 4t車				
				高含水粘性土	11,880	17,820	17,820	良質土10t車	1,320			
				改良土	3,960	5,940	5,940	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
15	株式会社 日本環境	大阪府枚方市南中振3丁目1-1	大阪府枚方市南中振3丁目2番23号	砂質土	7,200			改良土10t車				29
				レキ質土	7,200			改良土 6t車				
				粘性土	8,100			改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	3,000			
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
16	橋本興業 株式会社	大阪府岸和田市地藏浜町11番地	大阪府岸和田市地藏浜町11番地	砂質土	5,400			改良土10t車	1,200			30
				レキ質土	6,300			改良土 6t車	1,200			
				粘性土	7,200			改良土 4t車	1,200			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
17	株式会社 北港ロード	大阪府大阪市此花区北港1丁目4番132号	大阪府大阪市此花区北港1丁目4番132号	砂質土	6,750	8,100		改良土10t車	1,125	1,650		31
				レキ質土	6,750	8,100		改良土 6t車	1,125	1,650		
				粘性土	10,800	12,600		改良土 4t車	1,125	1,650		
				高含水粘性土	10,800	12,600		良質土10t車				
				改良土	6,750	8,100		良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
18	株式会社 明光リサイクル	大阪府八尾市美園町4-147-1	大阪府八尾市美園町4-147-1	砂質土	5,400	7,200	7,200	改良土10t車				32
				レキ質土	6,300	8,280	8,280	改良土 6t車				
				粘性土	7,200	9,540	9,540	改良土 4t車				
				高含水粘性土	14,400	18,000	18,000	良質土10t車	225			
				改良土				良質土 6t車	225			
				その他()				良質土 4t車	225			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格[工場渡し] 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
19	株式会社 安田組	大阪府富田林市 若松町西1丁目 1834番地の1	大阪府富田林市大字佐備1086番1	砂質土	4,320			改良土10t車	3,000			33
				レキ質土	4,320			改良土 6t車	3,000			
				粘性土	7,200			改良土 4t車	3,000			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
20	株式会社 山本興業	大阪府茨木市 安威三丁目 15番5号	大阪府茨木市清阪31-1	砂質土	5,040			改良土10t車	600			34
				レキ質土	6,300			改良土 6t車	600			
				粘性土	10,800			改良土 4t車	600			
				高含水粘性土				良質土10t車	450			
				改良土	6,300			良質土 6t車	450			
				その他()				良質土 4t車	450			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
21	株式会社 よしひろ商店	大阪府堺市東区日 置荘原寺138-1	大阪府羽曳野市大黒91-1	砂質土	4,320			改良土10t車	900			35
				レキ質土	5,940			改良土 6t車	900			
				粘性土	8,100			改良土 4t車	900			
				高含水粘性土	8,640			良質土10t車	300			
				改良土	4,320			良質土 6t車	300			
				その他(堆積土砂・浚渫土砂分別含む)	18,000			良質土 4t車	300			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
22	株式会社 マルエイ	大阪府豊中市勝部 3丁目1-30	大阪府豊中市勝部3丁目1-30	砂質土	5,400			改良土10t車				36
				レキ質土	5,400			改良土 6t車				
				粘性土	5,760			改良土 4t車				
				高含水粘性土	6,300			良質土10t車	500			
				改良土				良質土 6t車	500			
				その他()				良質土 4t車	500			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
23	株式会社 新鋭建設	大阪府摂津市鳥飼 上2丁目4番7号	大阪府摂津市鳥飼上二丁目38番1、38番2、38番3	砂質土	3,960	3,960	3,960	改良土10t車	450	450	450	37
				レキ質土	3,960	3,960	3,960	改良土 6t車	450	450	450	
				粘性土	5,940	5,940	5,940	改良土 4t車	450	450	450	
				高含水粘性土	5,940	5,940	5,940	良質土10t車	450	450	450	
				改良土	3,960	3,960	3,960	良質土 6t車	450	450	450	
				その他()				良質土 4t車	450	450	450	
				夜間使用料(オペ付)		35,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
24	株式会社 ワールド・ソリューション	大阪府大阪市西成 区津守3丁目8-80	大阪府大阪市西成区津守3丁目8-80	砂質土	5,400			改良土10t車	450			38
				レキ質土	7,200			改良土 6t車	450			
				粘性土	14,400			改良土 4t車	450			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	7,200			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
25	株式会社 摂津産業	大阪府摂津市鳥飼八町2-10-14	大阪府摂津市鳥飼八町2-10-14	砂質土	5,400	6,480	6,480	改良土10t車				39
				レキ質土	5,400	6,480	6,480	改良土 6t車				
				粘性土	8,100	9,720	9,720	改良土 4t車	3,000	3,600	3,600	
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車	500	600	600	
				夜間使用料(オペ付)		50,000円/日		夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
26	イケモトコーポレーション 株式会社	大阪府箕面市 萱野1丁目21番15号	大阪府箕面市外院1丁目110番	砂質土	4,860			改良土10t車				40
				レキ質土	8,640			改良土 6t車				
				粘性土	5,940			改良土 4t車				
				高含水粘性土	10,800			良質土10t車				
				改良土	8,640			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
27	株式会社 岸本組	大阪府南河内郡太子町大字山田293-1	大阪府南河内郡太子町大字太子2372-57	砂質土	3,240	3,960	3,960	改良土10t車				41
				レキ質土	3,240	3,960	3,960	改良土 6t車				
				粘性土	4,140	4,860	4,860	改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,000	1,000		
				改良土	2,700	3,420	3,420	良質土 6t車	1,000	1,000		
				その他()				良質土 4t車	1,000	1,000		
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
28	株式会社 上之島水道	大阪府八尾市東山本町8-6-43	大阪府八尾市東町4丁目30-3	砂質土	11,400	16,800	16,800	改良土10t車	4,000	6,000	6,000	42
				レキ質土	11,400	16,800	16,800	改良土 6t車	4,000	6,000	6,000	
				粘性土	15,000	19,800	19,800	改良土 4t車	4,000	6,000	6,000	
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	11,400	16,800	16,800	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		50,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
29	光耀建設 株式会社	大阪府豊中市熊野町4丁目23番18号	大阪府豊中市箕輪3丁目6番	砂質土	8,100			改良土10t車	700			43
				レキ質土	8,100			改良土 6t車	700			
				粘性土	9,000			改良土 4t車	700			
				高含水粘性土				良質土10t車	300			
				改良土				良質土 6t車	300			
				その他()				良質土 4t車	300			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
30	三都建設 株式会社	大阪府藤井寺市小山新町1番20号	大阪府羽曳野市川向238番地	砂質土	6,300			改良土10t車	3,000			44
				レキ質土	6,300			改良土 6t車	3,000			
				粘性土	8,100			改良土 4t車	3,000			
				高含水粘性土	11,340			良質土10t車	2,550			
				改良土	6,660			良質土 6t車	2,550			
				その他()				良質土 4t車	2,550			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
31	株式会社 将建	大阪府豊中市岡町北1丁目5番12号-303号	大阪府池田市伏尾町	砂質土	4,500			改良土10t車				45
				レキ質土	4,500			改良土 6t車				
				粘性土	8,100			改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	750			
				改良土				良質土 6t車	750			
				その他(転石)	13,860			良質土 4t車	750			
				夜間使用料(オペ付)		55,000円/日		夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
32	株式会社 昇和	大阪府大阪市港区 田中二丁目1番1号	大阪府大阪市此花区梅町二丁目4番1、2番2の一部	砂質土	6,300	6,300		改良土10t車	2,500			46
				レキ質土	6,300	6,300		改良土 6t車				
				粘性土				改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,500			
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		150,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
33	有限会社 進光運輸	大阪府茨木市 東安威2-10	大阪府茨木市東安威2丁目10番	砂質土	4,800			改良土10t車	1,000			47
				レキ質土	4,800			改良土 6t車	1,000			
				粘性土	6,000			改良土 4t車	1,000			
				高含水粘性土	9,600			良質土10t車	500			
				改良土				良質土 6t車	500			
				その他()				良質土 4t車	500			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
34	株式会社 泰光	大阪府河内長野市 加賀田2801-403	大阪府河内長野市加賀田2801-403	砂質土	6,000			改良土10t車				48
				レキ質土	6,000			改良土 6t車				
				粘性土	7,200			改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,000			
				改良土	6,000			良質土 6t車	1,000			
				その他()				良質土 4t車	1,000			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
35	株式会社 田中組	大阪府羽曳野市尺 度285	大阪府羽曳野市尺度206	砂質土	6,240	7,800	7,800	改良土10t車				49
				レキ質土	6,240	7,800	7,800	改良土 6t車				
				粘性土	7,800	9,720	9,720	改良土 4t車	1,800	2,200	2,200	
				高含水粘性土	11,400	14,400	14,400	良質土10t車				
				改良土	6,240	7,800	7,800	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
36	株式会社 田中富開発	大阪府羽曳野市 西浦六丁目3番14号	大阪府羽曳野市西浦2丁目1866番地の1	砂質土	6,048			改良土10t車	2,000			50
				レキ質土	6,048			改良土 6t車	2,000			
				粘性土	11,232			改良土 4t車	2,000			
				高含水粘性土				良質土10t車	1,500			
				改良土	6,048			良質土 6t車	1,500			
				その他()				良質土 4t車	1,500			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
37	有限会社 中継センター	大阪府摂津市学園町二丁目9番22号101号室	大阪府茨木市豊川五丁目23番25号	砂質土	6,000			改良土10t車	500			51
				レキ質土	6,000			改良土 6t車	500			
				粘性土				改良土 4t車	500			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
38	有限会社 ツカサ建設	大阪府高槻市登町13-73F	大阪府高槻市野田東二丁目673番1	砂質土	5,400	5,400	5,400	改良土10t車				52
				レキ質土	5,400	5,400	5,400	改良土 6t車				
				粘性土	7,800	7,800	7,800	改良土 4t車				
				高含水粘性土	9,600	9,600	9,600	良質土10t車	300	600	600	
				改良土	5,400	5,400	5,400	良質土 6t車	300	600	600	
				その他()				良質土 4t車	300	600	600	
				夜間使用料(オペ付)		30,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
39	株式会社 辻組	大阪府羽曳野市はびきの4丁目4-18	大阪府羽曳野市伊賀4-8-9	砂質土	8,208			改良土10t車	1,500			53
				レキ質土	8,208			改良土 6t車	1,800			
				粘性土	9,072			改良土 4t車	1,800			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
40	株式会社 出口園芸	大阪府岸和田市尾生町5191-11	大阪府岸和田市門前町1-343	砂質土	8,400			改良土10t車	1,500			54
				レキ質土	8,400			改良土 6t車	1,800			
				粘性土	10,200			改良土 4t車	1,800			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
41	株式会社 出口園芸	大阪府岸和田市尾生町5191-11	大阪府泉南郡熊取町小垣内1299-1、1299-2	砂質土	8,400			改良土10t車	1,500			55
				レキ質土	8,400			改良土 6t車	1,800			
				粘性土	10,200			改良土 4t車	1,800			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
42	有限会社 トウケン工業	大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号	大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号	砂質土	10,800			改良土10t車				56
				レキ質土	10,800			改良土 6t車				
				粘性土				改良土 4t車	4,000			
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	8,400			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
43	株式会社 堂領工建社	大阪府羽曳野市野251番地	大阪府堺市美原区多治井531-1	砂質土	8,100			改良土10t車				57
				レキ質土	8,100			改良土 6t車				
				粘性土				改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	1,500			
				改良土				良質土 6t車	1,500			
				その他()				良質土 4t車	1,500			
				夜間休日使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
44	株式会社 邦光	大阪府八尾市志紀町南2丁目84番地	大阪府八尾市志紀町南2丁目84番地	砂質土	10,440	13,680		改良土10t車	6,000	7,500		58
				レキ質土	10,440	13,680		改良土 6t車	6,000	7,500		
				粘性土				改良土 4t車	6,000	7,500		
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	7,200	7,200		良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		40,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
45	ホクシン建設 株式会社	大阪府茨木市大字泉原1086-1	大阪府茨木市大字千提寺104-1、105-1、107-1、329、330-1、330-乙、1071番地	砂質土	6,600			改良土10t車	500			59
				レキ質土	6,600			改良土 6t車	500			
				粘性土	7,800			改良土 4t車	500			
				高含水粘性土				良質土10t車	3,000			
				改良土	6,600			良質土 6t車	3,000			
				その他()				良質土 4t車	3,000			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
46	堀之内建材 株式会社	大阪府枚方市田口山1丁目16番1号	大阪府枚方市大峰東町11番3号	砂質土	3,280	3,280	3,280	改良土10t車	910	910	910	60
				レキ質土	3,280	3,280	3,280	改良土 6t車	910	910	910	
				粘性土	4,550	4,550	4,550	改良土 4t車	910	910	910	
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他(表土・はぎ土)	5,640	5,640	5,640	良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)		20,000円/日		夜間使用料(オペ付)		20,000円/日		
47	有限会社 前岡住宅設備	大阪府藤井寺市御舟町3番37号	大阪府藤井寺市川北1丁目96番	砂質土	7,200	9,600	9,600	改良土10t車	4,000	5,000	5,000	61
				レキ質土	7,200	9,600	9,600	改良土 6t車	4,000	5,000	5,000	
				粘性土	12,000	14,400	14,400	改良土 4t車	4,000	5,000	5,000	
				高含水粘性土				良質土10t車	2,000	3,000	3,000	
				改良土	7,200	9,600	9,600	良質土 6t車	2,000	3,000	3,000	
				その他()				良質土 4t車	2,000	3,000	3,000	
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
48	株式会社 六車	大阪府大阪市淀川区東三国3-9-21	大阪府茨木市豊川2-1-27	砂質土	5,040			改良土10t車	500	500	500	62
				レキ質土	5,040			改良土 6t車	500	500	500	
				粘性土	6,300			改良土 4t車	500	500	500	
				高含水粘性土	7,560			良質土10t車	200	200	200	
				改良土	6,300			良質土 6t車	200	200	200	
				その他()				良質土 4t車	200	200	200	
				夜間使用料(オペ付)		18,000円/日		夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
49	株式会社 安政	大阪府富田林市西板持町2丁目1-38	大阪府富田林市西板持町1丁目241番地	砂質土	7,200			改良土10t車				63
				レキ質土	7,200			改良土 6t車				
				粘性土	9,600			改良土 4t車				
				高含水粘性土				良質土10t車	100			
				改良土	7,200			良質土 6t車	100			
				その他()				良質土 4t車	100			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
50	株式会社 豊工業	大阪府羽曳野市野々上3-7-20	大阪府羽曳野市飛鳥365番地	砂質土	3,000			改良土10t車	1,500			64
				レキ質土	3,000			改良土 6t車	1,500			
				粘性土	6,000			改良土 4t車	1,500			
				高含水粘性土	6,600			良質土10t車				
				改良土	3,000			良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
51	株式会社 吉川商事	大阪府柏原市国分本町6丁目1番4号	大阪府羽曳野市誉田1690-2	砂質土	5,760			改良土10t車				65
				レキ質土	5,760			改良土 6t車				
				粘性土	7,200			改良土 4t車				
				高含水粘性土	10,080			良質土10t車	1,800			
				改良土	5,760			良質土 6t車	1,800			
				その他()				良質土 4t車	1,800			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
52	株式会社 グロード建設	大阪府大阪市淀川区宮原2-14-27-1F	大阪府松原市立部2-5-15	砂質土	5,400	7,200	5,400	改良土10t車	600	900	600	66
				レキ質土	5,400	7,200	5,400	改良土 6t車	600	900	600	
				粘性土	7,200	9,360	7,200	改良土 4t車	600	900	600	
				高含水粘性土				良質土10t車				
				改良土	5,400	7,200	5,400	良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
53	株式会社 リビングコダマ	大阪府柏原市平野1丁目8番35号	大阪府羽曳野市誉田1694番2	砂質土	7,200			改良土10t車	3,000			67
				レキ質土	7,200			改良土 6t車	3,000			
				粘性土	10,800			改良土 4t車	3,000			
				高含水粘性土	13,200			良質土10t車				
				改良土				良質土 6t車				
				その他()				良質土 4t車				
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				
54	株式会社 文岩組	大阪府八尾市田井中3-63	大阪府八尾市八尾木(大字)134-1	砂質土	9,000			改良土10t車	3,750			68
				レキ質土	9,000			改良土 6t車	3,750			
				粘性土	11,250			改良土 4t車	3,750			
				高含水粘性土				良質土10t車	3,000			
				改良土	9,000			良質土 6t車	3,000			
				その他()				良質土 4t車	3,000			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。
* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品 目	受入価格 円／地山m ³ (税抜) (=t単価×1.8)			再生土販売価格〔工場渡し〕 円／ほぐしm ³ (税抜) (=t単価×1.5)				調査票ページ
					昼間	夜間	休日		昼間	夜間	休日	
55	株式会社 AYAKEN	大阪府富田林市北 大伴町2-8-9	大阪府富田林市西条町1-3567-1	砂質土	5,040	5,760	5,760	改良土10t車	1,000			69
				レキ質土	5,400	6,120	6,120	改良土 6t車	1,000			
				粘性土	6,000	6,720	6,720	改良土 4t車	1,000			
				高含水粘性土	7,200	7,920	7,920	良質土10t車	50			
				改良土	960	1,200	1,200	良質土 6t車	50			
				その他()				良質土 4t車	50			
				夜間使用料(オペ付)		25,000円/日		夜間使用料(オペ付)				
56	株式会社田中商店	大阪府四条畷市大 字逢阪582番地	大阪府四条畷市大字逢阪582番地	砂質土	5,640			改良土10t車	1,000			70
				レキ質土	7,200			改良土 6t車	1,000			
				粘性土	8,400			改良土 4t車	1,000			
				高含水粘性土	9,600			良質土10t車	450			
				改良土	8,400			良質土 6t車	450			
				その他()				良質土 4t車	450			
				夜間使用料(オペ付)				夜間使用料(オペ付)				

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、地山換算係数1.8(t/m³)又は土量変化率(1.2)を用いて受入価格(円/t)又は(円/ほぐし土m³)を換算している場合がある。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	7年	6月	18日
所在地	〒 578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番6号					
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ エイコウサンギョウ 株式会社 英光産業					
連絡先	TEL 072-961-9210		FAX 072-962-7600			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 578-0921 大阪府東大阪市水走1-9-15 TEL 072-962-8200 FAX 072-962-7600		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	3,566㎡ 520㎡	受入可能量 5,000m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等	
受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
①. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)	
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし ②. あり (自治体等の名称: 東大阪市)	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. ①必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令	
・ (平成16年11月29日付け 第 184号・ (平成16年 5月22日付け 第 95号)	
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 7時30分 ~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 7時30分 ~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,000			3,200		
レキ質土	2,500			4,500		
粘性土	3,500			5,400		
高含水粘性土	要相談			要相談		
改良土	2,000			3,200		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	1. なし	② あり(土壌汚染試験をクリアしたもの)
受入土質の制限	1. なし	② あり (高含水粘性土は要相談、浚渫土・杭残土は受入不可)
最大粒径の制限	1. なし	② あり(□300mm以内)
含有物の制限	1. なし	② あり(木片・ゴミ・草・根・有害物質・産業廃棄物を含むものは受入不可)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	7時 30分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)	
受入休日	日・祝 曜日 お盆・年末年始	
その他	① 特になし 2. ()	

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	①屋内 ・ 屋外	42%	7. へ
2. 良質土として販売	()	①屋内 ・ 屋外	0.5%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ ①屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	①. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 (六価クロム試験) ()	1. なし	②. あり 標準品の目安試験結果:0.05mg/L 以下			
	ストック量	2,500	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 7時30分 ~17時00分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 7時30分 ~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)	300			450			
工場渡し(6t車)	300			450			
工場渡し(4t車)	300			450			
現場渡し (10t車)	地区1(東大阪市)	1,400			2,100		
	地区2(八尾市)	1,700			2,600		
	地区3(大阪市)	1,700			2,600		
	地区4(門真市大東市寝屋川市)	1,700			2,600		
	地区5(吹田市)	2,100			3,200		

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 (六価クロム試験) ()	1. なし	②. あり 標準品の目安試験結果:0.05mg/L 以下			
		ストック量		m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 7時30分 ~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 7時30分 ~17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	300			450		
工場渡し(6t車)	300			450			
工場渡し(4t車)	300			450			
現場渡し (10t車)	地区1(東大阪市)	1,400			2,100		
	地区2(八尾市)	1,700			2,600		
	地区3(大阪市)	1,700			2,600		
	地区4(門真市大東市寝屋川市)	1,700			2,600		
	地区5(吹田市)	2,100			3,200		

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 5 月 29 日	
所在地	〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目14-27			
フリガナ 会社名	オオサカザンジンゲンオウヨウジギョウキョウドウクミアイ 大阪残土資源応用事業協同組合			
連絡先	TEL 06-6462-3005	FAX	06-6462-3007	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目31番 TEL 06-6463-3446 FAX 06-6463-3552		
敷地面積	① 敷地全体の面積 4,791 m ² ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 1,860 m ²	受入可能量	3,000 m ³ / 日

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
① なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土	2,200	2,200	2,200			
レキ質土	2,200	2,200	2,200			
粘性土	2,200	2,200	2,200			
高含水粘性土	2,800	2,800	2,800			
改良土 (産廃でないもの)	2,200	2,200	2,200			
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	200,000 円/日			(備考:通常受け入れないが事前協議有で受入可。休日可。)		

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり(30cm×30cm×30cm 以下)
含有物の制限	1. なし ② あり(別紙受入基準有り)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ~ 17 時 00 分 (夜間は 18 時 00 分 ~ 7 時 00 分)
受入休日	日曜日 及び GW 、年末年始 、お盆休み
その他	① 特になし 2. ()

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		土壤環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]	
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 (土壌の溶出・含有試験) ()	1. なし ② あり				
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	1,000					
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

調 査 票

1. 会社情報

		記入日	令和 7 年 5 月 29 日	
所在地	〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目14-27			
フリガナ 会社名	オオサカザンドシゲンオウヨウジギョウキョウドウクミアイ 大阪残土資源応用事業協同組合			
連絡先	TEL 06-6462-3005	FAX	06-6462-3007	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目330-1 TEL 06-6656-8112 FAX 06-6656-8182			
敷地面積	① 敷地全体の面積	1,484 m ²	受入可能量	1,200 m ³ / 日
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	586 m ²		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
① なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
① なし	2. あり (自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	2,200	2,200	2,200			
レキ質土	2,200	2,200	2,200			
粘性土	2,200	2,200	2,200			
高含水粘性土						
改良土 (産廃でないもの)	2,200	2,200	2,200			
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	200,000 円/日			(備考:通常受け入れないが事前協議有で受入可。休日可。)		

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(30cm×30cm×30cm 以下)
含有物の制限	1. なし	② あり(別紙受入基準有り)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 18 時 00 分 ～ 7 時 00 分)	
受入休日	日曜日 及び GW 、年末年始 、お盆休み	
その他	① 特になし	2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 (土壌の溶出・含有試験) ()	1. なし ② あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)	1,000					
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	7年	5月	28日
所在地	〒583-0867 大阪府羽曳野市河原城813番1					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャカクノ					
連絡先	TEL	FAX		072-955-7877		
	072-220-1653					

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所					
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。					
受入場所 所在地	〒583-0867 大阪府羽曳野市河原城813番1				
	TEL	072-955-7877	FAX	072-220-1653	
敷地面積	① 敷地全体の面積	1484	m ²	受入可能量	1200
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	600	m ²		m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等					
受入場所の産業廃棄物処理業の許可					
1. なし ②. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (R2年 12月 9日付け 大阪府 第02720186087号)					
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無					
1. なし ②. あり (自治体等の名称: 羽曳野市)					
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無					
1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし					
関係法令に定める諸手続きの有無					
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令					
・ (R6年 7月 29日付け 第 722-67 号) ・ (R2年 5月 27日付け 第 425 号)					
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)					

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時00分～17時00分	21時00分～4時30分	平日と同じ	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	2,200	2,200	2,200			
レキ質土	2,700	2,700	2,700			
粘性土	3,600	3,600	3,600			
高含水粘性土	4,500	4,500	4,500			
改良土	2,200	2,200	2,200			
その他 ()						
夜間・休日使用料(オベ付)	30,000 円/日 (備考: 通常受け入れないが事前連絡有で左記追加料金にて受入)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	①. なし ②. あり()
受入土質の制限	①. なし ②. あり (汚染土)
最大粒径の制限	①. なし ②. あり(30×30×30cm以下)
含有物の制限	①. なし ②. あり(木片・産業廃棄物・有害物混入は不可)
収集運搬の制限	①. なし ②. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし ②. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし ②. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ～ 4時 30分)
受入休日	日曜日・祝日
その他	①. 特になし ②. ()

(様式－2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第2・3種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	90%	7. ヘ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	10%	7. ヘ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	①. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり			
	その他試験の実施 (一軸圧縮試験) ()	1. なし	②. あり				
	ストック量	400	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	300	300	300	450	450	450	
工場渡し(6t車)	300	300	300	450	450	450	
工場渡し(4t車)	300	300	300	450	450	450	
現場渡し (10t車)	地区1()	別途見積	別途見積	別途見積			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量		m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 4日
所在地	〒590-0122 大阪府堺市南区釜室407番地4		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ カミコーポレーション 株式会社 カミコーポレーション		
連絡先	TEL 070-2303-2425		FAX 072-873-2425

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒590-0122 大阪府堺市南区釜室407番地4 TEL 070-2303-2425 FAX 072-873-2425		
敷地面積	① 敷地全体の面積 4256㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 495㎡	受入可能量	2000 m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可 ① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無 1. なし ② あり (自治体等の名称:堺市環境対策課)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無 1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令 ・ (年 月 日付け 第 号・騒音規制 (令和3年 1月 5日付け 第A50-34号) ・ (年 月 日付け 第 号・振動規制 (令和3年 1月 5日付け 第A51-31号) ・ (年 月 日付け 第 号・粉塵防止 (令和3年 1月 5日付け 第B01-68号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,200			3,960		
レキ質土(最大400mmの物)	4,000			7,200		
粘性土	2,200			3,960		
高含水粘性土	3,000			5,400		
改良土	2,200			3,960		
その他 (草根混じり土)	4,000			7,200		
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① ① なし 2. あり()
受入土質の制限	① ① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② ② あり(400mm)
含有物の制限	1. なし 2. あり()
収集運搬の制限	① ① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① ① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① ① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 16時 30分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜日・祝日
その他	1. 特になし 2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	(改良された土など)	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① ① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① ① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② ② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② ② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② ② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② ② あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② ② あり			
	ストック量	200	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	400			600		
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量		m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し (10t車)	地区1()					
		地区2()					
地区3()							
地区4()							
地区5()							

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 5月 28日
所在地	〒660-0085 兵庫県尼崎市元浜町一丁目77番地		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャキンキトウロシサイ 株式会社近畿道路資材		
連絡先	TEL 06-6418-3771	FAX	06-6418-3799

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒660-0845 兵庫県尼崎市西高洲町16-17 TEL 06-6418-8383 FAX 06-6418-3711		
敷地面積	①敷地全体の面積 ②①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	m ² m ²	受入可能量 5,000m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可
1. なし 2. あり(中間・安定・管理)
(年 月 日付け 第 号)

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無
1. なし 2. あり(自治体等の名称:)

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無
1. 必要(自治体等の名称:) 2. 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土	2,700	要事前相談	要事前相談			
レキ質土	2,700	要事前相談	要事前相談			
粘性土	不可	不可	不可			
高含水粘性土	不可	不可	不可			
改良土	要事前相談	要事前相談	要事前相談			
その他 (草・伐根・芝生入り)	不可	不可	不可			
夜間使用料(オペ付)	200,000 円/日 (備考: 要事前相談。 ※日・祝、GW・夏季・年末年始休暇も要事前相談。)					

5. 受入標準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり(粘性土、高含水土及び改良土(セメントミルクソイル等入り)受入不可)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり(5cm以上の石を含む場合受入不可)
含有物の制限	1. なし 2. あり(木片、金属有害物、その他(草、木、木根、塩ビ製品、ケーブル等)受入不可)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分～17時00分(夜間 別途要相談。昼休憩:12時00分～13時00分 受入不可)
受入休日	日曜日 以外に祝、GW・夏季・年末年始休暇。
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(砂質土・レキ質土)	屋内・屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()	
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系	
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)	
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり	
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり	
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり	
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり	
	その他試験の実施 ()	1. なし 2. あり	
	()		
ストック量	m ³		
販 売 価 格	円/t (税抜き)		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
	工場渡し(6t車)		
	工場渡し(4t車)		
現場渡し (10t車)	地区1()		
	地区2()		
	地区3()		
	地区4()		
	地区5()		

処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()		
処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)		
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり	
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり	
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり	
	その他試験の実施 (土壌対策汚染防止法 含有試験)	1. なし 2. あり	
	JIS K 0102 55, 54, 65, 2, 61, 5, 67, 34, 47 昭和46年環境庁告示59号付表1～6・8 昭和46年環境庁告示84号付表1、平成9年環境庁告示10号付表		
ストック量	m ³		
販 売 価 格	円/t (税抜き)		
	昼間 3時00分～17時00分	夜間 3時00分～17時00分	休日 3時00分～17時00分
工場渡し(大型車) 比重1.8	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 3時00分～17時00分	夜間 3時00分～17時00分	休日 3時00分～17時00分
	工場渡し(6t車) 比重1.8	1,200	要事前相談
	工場渡し(4t車) 比重1.8	1,200	要事前相談
現場渡し (10t車)	地区1(大阪府域)	別途見積り	要事前相談
	地区2()		
	地区3()		
	地区4()		
	地区5()		

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 18日		
所在地	〒584-0048 大阪府富田林市西板持町5-444-4				
フリガナ 会社名	カブシキガイシャグルック 株式会社GLUCK				
連絡先	TEL 0721-26-9013	FAX 0721-34-2762			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2332-1		
	TEL	FAX	
敷地面積	① 敷地全体の面積	1,000㎡	受入可能量
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	250㎡	
			300m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時00分～17時00分	21時00分～5時00分	時 分 ～ 時 分	8時00分～17時00分	21時00分～5時00分	時 分 ～ 時 分
砂質土	1,800	2,200	2,200	3,200	3,600	3,600
レキ質土	1,800	2,200	2,200	3,200	3,600	3,600
粘性土	2,300	2,700	2,700	4,000	4,400	4,400
高含水粘性土						
改良土	1,500	1,900	1,900	2,700	3,100	3,100
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	50,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり (汚染土、高含水粘性土)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり 20×20×20cm以下に限る
含有物の制限	1. なし 2. あり 殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ～ 5時 00分)
受入休日	日、祝 ※日、祝、夜間は事前連絡必要
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1～第3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)				2,000			
工場渡し(6t車)				2,000			
工場渡し(4t車)				2,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				500		
工場渡し(6t車)				500			
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 16日		
所在地	〒584-0043 大阪府富田林市南大伴町1丁目13-28				
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ クロカワコウギョウ 株式会社 黒川工業				
連絡先	TEL 0721-69-8400	FAX 0721-69-8401			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒584-0043 大阪府富田林市南大伴町三丁目13-13 TEL 0721-26-0524 FAX 0721-26-1503				
敷地面積	富田林市南大伴町三丁目13-13 第2ヤード 富田林市佐備324 他	敷地面積 1020㎡	ストックヤード 500 ㎡	受入可能量	2000 ㎡

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

①. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理)
(年 月 日付け 第 号)

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

1. なし 2. あり(自治体等の名称 富田林市)

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (年 月 日付け 第 号) ・ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第19条第1項
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (2年 6月 1日付け 第303-1号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ 騒音規制法第6条第1項
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (2年 6月 4日付け 第188-3号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での特込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	¥1,800	¥2,200	¥2,200	¥3,200	¥3,600	¥3,600
レキ質土	¥1,800	¥2,200	¥2,200	¥3,200	¥3,600	¥3,600
粘性土	¥2,300	¥2,700	¥2,700	¥4,000	¥4,400	¥4,400
高含水粘性土	¥3,100	¥3,500	¥3,500	¥5,500	¥5,900	¥5,900
改良土	¥1,500	¥1,900	¥1,900	¥2,700	¥3,100	¥3,100
砂質土・レキ質土に草・根を含む残土処分				¥4,500	¥5,500	¥5,500
その他	粘性土・高含水粘性土に草木・根を含む残土処分は別料金がかかります。					
夜間使用料(オペ付)	50,000 円/日 (備考:夜間休日は事前連絡必要)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり(汚染土等 再生に適さない残土)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり(20cm程度以下)
含有物の制限	1. なし 2. あり(木片・産業廃棄物・有害物等を含まない)
収集運搬の制限	①. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ~ 6時 00分)
受入休日	日曜日 ※日・祝・夜間は事前連絡必要
その他	①. 特になし 2. ()

(様式-2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1~3種残土・再生可能なもの)	屋内 ・ ①. 屋外	70.0%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ ①. 屋外	20.0%	様式3へ
6. その他()	(高含水比土等)	屋内 ・ ①. 屋外	10.0%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ②. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) ⑤. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②. あり	※最大粒径26.5mm以下			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②. あり	※修正CBR30%以上			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②. あり				
	その他試験の実施 (コーン指数 ())	1. なし ②. あり	※コーン指数(qc)=800kN/㎡以上				
	ストック量	1000.0 m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 8時00分~17時00分		夜間 21時00分~6時00分	休日 9時00分~17時00分	昼間 8時00分~17時00分	夜間 21時00分~6時00分	休日 9時00分~17時00分	
工場渡し(大型車)	¥400	¥600	¥600	¥700	¥900	¥900	
工場渡し(6t車)	¥400	¥600	¥600	¥700	¥900	¥900	
工場渡し(4t車)	¥400	¥600	¥600	¥700	¥900	¥900	
現場渡し (10t車)	地区1(富田林市)	¥900	¥1,350	¥1,350	¥1,600	¥2,400	¥2,400
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

販売料金は左記のとおり
※夜間休日は事前連絡必要
※夜間・休日は別途 重機・オペレーター
代金¥50,000-/日

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)			2. 脱水	3. 乾燥	4. 粒度調整(ふるいのみ)
		5. 粒度調整(他粒度分布との付加) み					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり				
		その他試験の実施 ()	1. なし 2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報	記入日	令和 7年 5月 27日
所在地	〒618-0091 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字開キ3	
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ スギタニコウボウ 株式会社杉谷工房	
連絡先	TEL 075-951-5930	FAX 075-951-2476

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒618-0091 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字開キ3 (名神高速道路大山崎ICから10分) TEL 075-951-5930 FAX 075-951-2476		
敷地面積	敷地全体の面積 500㎡	受入可能量	70 m ³
	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 120㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	1. なし 2. あり (中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付! 第 号)		
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	1. なし 2. あり (自治体等の名称:)		
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし		
関係法令に定める諸手続きの有無	1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t 車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) (ぼぐした状態)		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時 ~ 18時	19時 ~ 8時	8時 ~ 18時	分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土	3,500	3,500	3,500			
レキ質土	3,500	3,500	3,500			
粘性土	4,000	4,000	4,000			
高含水粘性土	6,000	6,000	6,000			
改良土	3,500	3,500	3,500			
その他 ()						
夜間使用料 (オベ付)	25,000 円/日 (備考: オベが不要の場合は10,000円/日)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし 2. あり ()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり (20cm×20cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし ② あり (木片・ガラ混じり・有害物質含む土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり (ア 大型車10t以下 イ 6t車以下 ウ 4t車以下 エ 2t車以下)
受入時間	8時00分 ~ 17時30分 (夜間は 19時00分 ~ 2時00分)
受入休日	なし
その他	1. 特になし ② (日曜日・祝祭日および夜間(平日含む)は事前協議が必要)

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概算)	摘 要
① 改良土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	70%	7. へ
2. 良質土として販売		屋内 ・ 屋外		7. へ
3. 他の工事現場で利用		屋内 ・ 屋外		様式3へ
4. 自社で埋立処分		屋内 ・ 屋外		様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出		屋内 ・ 屋外	30%	様式3へ
6. その他 ()		屋内 ・ 屋外		様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 . その他 ()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいの) ⑤ 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 ()	1. なし	② あり 土粒子の密度試験・突固めによる土の締固め試験 修正CBR試験・締固めた土のコーン指数試験			
	ストック量	100 m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) (ぼぐした状態)		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,500	1,500	1,500
	工場渡し(6t車)				1,500	1,500	1,500
	工場渡し(4t車)				1,500	1,500	1,500
	現場渡し (10t車)	地区1 ()					
		地区2 ()					
		地区3 ()					
		地区4 ()					
		地区5 ()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準について	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 ()	1. なし	② あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) (ぼぐした状態)		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し (10t車)	地区1 ()					
		地区2 ()					
		地区3 ()					
		地区4 ()					
		地区5 ()					

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 5 月 30 日			
所在地	〒560-0014 豊中市熊野町4丁目23番5号					
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ スズキグミ 株式会社 鈴木組					
連絡先	TEL 06-6854-3803		FAX 06-6854-7010			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒561-0807 大阪府豊中市原田中1丁目14番48号 TEL06-6854-3803 FAX06-6854-7010		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	144.7㎡ 200㎡	受入可能量 80m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
①. なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし	2. あり (自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:)	2. 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	②. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (H29年 3月 15日付け 第 3301 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 4t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 9時00分～17時00分	夜間 22時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 22時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	20,000	24,000	/	10,000	12,000	/
レキ質土	20,000	24,000		10,000	12,000	
粘性土	22,000	25,000		11,000	12,500	
高含水粘性土	25,000	28,000		12,500	14,000	
改良土	4,000	4,200		2,000	2,200	
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし ② あり(北摂地域)
受入土質の制限	1. なし ② あり 砂質土、礫質土、他は都度判断
最大粒径の制限	1. なし ② あり()
含有物の制限	1. なし ② あり()
収集運搬の制限	1. なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ④ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ② 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 16時 00分 ～ 6時 00分)
受入休日	日・祝曜日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(砂質土・礫質土)	屋内 ・ ① 屋外	20%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	(砂質土・礫質土)	屋内 ・ ① 屋外	80%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 ④. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	①. 石灰系			

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 5月 30日		
所在地	〒590-0975 大阪府堺市堺区大浜中町三丁7番3号				
フリガナ 会社名	ダイニコウギョウ 株式会社ダイニ工業				
連絡先	TEL 072-221-2808	FAX 072-221-3393			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒580-0062 大阪府堺市美原区太井184番1 TEL 072-247-5155 FAX 072-247-5158		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	688㎡ 25㎡	受入可能量 200m3

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし ② あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号)・騒音規制 (令和2年11月20日付け 第A50-29号)			
・ (年 月 日付け 第 号)・振動規制 (令和2年11月20日付け 第A51-25号)			
・ (年 月 日付け 第 号)・粉じん規制 (令和3年1月21日付け 第A01-68号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	2,000			3,600		
レキ質土	2,500			4,500		
粘性土	4,000			7,200		
高含水粘性土	-			-		
改良土	2,500			4,500		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(150mm以下
含有物の制限	1. なし	② あり(汚染土
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	② あり(ア 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	日曜日・祝日	
その他	① 特になし	2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(砂質土・レキ質土・粘性土・改良土	屋内 ・ ⑤ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ②レキ質土 ③粘性土 4. 高含水比粘性土 ⑤その他()				
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕	
昼間 8時00分～17時00分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)		500			750	
工場渡し(6t車)		500			750	
工場渡し(4t車)		500			750	
現場渡し (10t車)	地区1()	別途見積り			別途見積り	
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
		工場渡し(大型車)					
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 6 月 13 日		
所在地	〒590-0977 堺市堺区大浜西町1-8				
フリガナ 会社名	ユウゲンガイシャ タケダショウテン 有限会社 竹田商店				
連絡先	TEL 072-233-7341	FAX 072-233-7342			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒590-0977 堺市堺区大浜西町1-8				
	TEL 072-233-7341	FAX 072-233-7342			
敷地面積	① 敷地全体の面積	3,500	m ²	受入可能量	20,000m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1,700	m ²		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可					
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)					
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無					
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)					
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無					
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし					
関係法令に定める諸手続きの有無					
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令					
・大阪府指令港 (30年 4月 2日付け 第 1-4964 号) ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)					

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時00分～17時00分	17時00分～21時00分	時 分 ～ 時 分	8時00分～17時00分	17時00分～21時00分	時 分 ～ 時 分
砂質土	2,200	3,300	3,300	3,960	5,940	5,940
レキ質土	2,200	3,300	3,300	3,960	5,940	5,940
粘性土	2,200	3,300	3,300	3,960	5,940	5,940
高含水粘性土	6,600	9,900	9,900	11,880	17,820	17,820
改良土	2,200	3,300	3,300	3,960	5,940	5,940
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(20cm×20cm×20cm以下)
含有物の制限	1. なし	② あり(木片、金属、有機物)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 17 時 00 分 ～ 21 時 00 分)	
受入休日	日曜日	
その他	1. 特になし ② (夜間、休日、時間外受入れの場合は、事前協議を要す。)	

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法		処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
①	改良土として販売	(第4種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	5%	7. へ
②	良質土として販売	(第1、2種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	15%	7. へ
3.	他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4.	自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤	他の埋立地に搬出	(第2、3種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	80%	様式3へ
6.	その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
	ストック量	300	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 8時00分～17時00分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	880	別途見積もり	別途見積もり	1,320	別途見積もり	別途見積もり	
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
		ストック量	1,500	m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)	880	別途見積もり	別途見積もり	1,320	別途見積もり	別途見積もり
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和6年度 下半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 6 月 9 日
所在地	〒583-0995 大阪府南河内郡太子町大字太子720-1		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ トウゴウキョウ 株式会社 東和興業		
連絡先	TEL 0721-55-377	FAX 0721-55-3376	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒 同 上		
	TEL	FAX	
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1000㎡ 250㎡	受入可能量 1000m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理)
(年 月 日付け 第 号)

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

1. なし ② あり (自治体等の名称:)

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
砂質土	2,200			3,800		
レキ質土	2,200			3,800		
粘性土	2,700			4,800		
高含水粘性土	3,300			6,600		
改良土	2,300			3,800		
その他 ()	4,800			8,000		
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限 ① なし 2. あり()

受入土質の制限 1. なし ② あり ()

最大粒径の制限 1. なし ② あり()

含有物の制限 1. なし ② あり()

収集運搬の制限 ① なし 2. あり
ア 自社工事分のみ
イ 自社収集運搬分のみ
ウ 持込業者を限定している
エ その他()

受入期間 ① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日

搬入車両の制限 ① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)

受入時間 8 時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)

受入休日 日曜日

その他 ① 特になし 2. ()

(様式-2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋処地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土

改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり			
ストック量	m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)	600			900		
工場渡し(6t車)	600			900		
工場渡し(4t車)	600			900		
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土

処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布との付加)					
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり			
ストック量	m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)	300			500		
工場渡し(6t車)	300			500		
工場渡し(4t車)	300			500		
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 6 月 13 日		
所在地	〒662-0934 西宮市西宮浜1丁目46番地				
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ニシノミヤシザイ 株式会社 西宮資材				
連絡先	TEL 0798-36-2919	FAX 0798-36-3422			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒662-0934 西宮市西宮浜2丁目42番地				
	TEL 0798-36-2919	FAX 0798-36-3422			
敷地面積	① 敷地全体の面積	3,000	m ²	受入可能量	20,000m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	2,200	m ²		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
① なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
① なし	2. あり (自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時00分～17時00分	17時00分～21時00分	時 分 ～ 時 分	8時00分～17時00分	17時00分～21時00分	時 分 ～ 時 分
砂質土	2,200	3,300	3,300	3,960	5,940	5,940
レキ質土	2,200	3,300	3,300	3,960	5,940	5,940
粘性土	2,200	3,300	3,300	3,960	5,940	5,940
高含水粘性土	6,600	9,900	9,900	11,880	17,820	17,820
改良土	2,200	3,300	3,300	3,960	5,940	5,940
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(20cm×20cm×20cm以下)
含有物の制限	1. なし	② あり(木片、金属、有機物)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分	(夜間は 17 時 00 分 ～ 21 時 00 分)
受入休日	日曜日	
その他	1. 特になし	② (夜間、休日、時間外受入れの場合は、事前協議を要す。)

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法		処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
①	改良土として販売	(第4種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	10%	7. へ
②	良質土として販売	(第1、2種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	20%	7. へ
3.	他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4.	自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤	他の埋立地に搬出	(第2、3種建設発生土)	屋内 ・ ① 屋外	70%	様式3へ
6.	その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
	ストック量	300	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 8時00分～17時00分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	880	別途見積もり	別途見積もり	1,320	別途見積もり	別途見積もり	
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
		ストック量	1,500	m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)	880	別途見積もり	別途見積もり	1,320	別途見積もり	別途見積もり
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒573-0094 大阪府枚方市南中振3丁目1-1	記入日	令和 7年 6月 6日
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ ニホンカンキョウ 株式会社 日本環境		
連絡先	TEL 072-835-8355 FAX 072-835-8366		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒573-0094 大阪府枚方市南中振3丁目2番23号 TEL 072-835-8355 FAX 072-835-8366
敷地面積	① 敷地全体の面積 1398.35㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 ㎡
受入可能量	300m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可
① なし 2. あり(中間・安定・管理)
(年 月 日付け 第 号)

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無
① なし 2. あり(自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無
1. 必要(自治体等の名称:) ② 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ 1車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
砂質土	4,000					
レキ質土	4,000					
粘性土	4,500					
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ② あり()
最大粒径の制限	1. なし ② あり()
含有物の制限	1. なし ② あり()
収集運搬の制限	1. なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ③ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	曜日
その他	① 特になし 2. ()

(様式ー2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
		販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり	
	設計(修正)CBR試験の実施		1. なし	2. あり		
	含水比試験(JIS A1203)の実施		1. なし	2. あり		
	土壌環境項目の確認の実施		1. なし	2. あり		
	その他試験の実施 () ()		1. なし	2. あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕	
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)					
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし	2. あり			
		その他試験の実施	1. なし	2. あり			
		()					
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分	昼間 時分～時分	夜間 時分～時分	休日 時分～時分
工場渡し(大型車)	2,000						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 5 日
所在地	〒596-0015 大阪府岸和田市地蔵浜町11番地		
フリガナ 会社名	ハシモトウキョウカブシカイシャ		
	橋本興業株式会社		
連絡先	TEL	FAX	
	072-431-9595	072-436-1441	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒596-0015		
	TEL 072-431-9595	FAX 072-436-1441	
敷地面積	① 敷地全体の面積 3213㎡	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 396㎡	受入可能量 556.9344m³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理)
(年 月 日付け 第 号)

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

1. なし 2. あり(自治体等の名称:)

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要(自治体等の名称:) 2. 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時～17時	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
砂質土	3,000	別途協議				
レキ質土	3,500	別途協議				
粘性土	4,000	別途協議				
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし 2. あり()
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ～ 時 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	曜日
その他	1. 特になし 2. (休日、時間外は事前協議を要す。)

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	第1・2・3・種建設発生土	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化工材種類 1. 石灰系 2. セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施		1. なし 2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施		1. なし 2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1. なし 2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施		1. なし 2. あり			
		その他試験の実施 () ()		1. なし 2. あり			
	ストック量	m³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		8時～17時	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
	工場渡し(大型車)	800	別途協議	別途協議			
	工場渡し(6t車)	800	別途協議	別途協議			
	工場渡し(4t車)	800	別途協議	別途協議			
	現場渡し (10t車)	地区1()					
		地区2()					
		地区3()					
		地区4()					
		地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施		1. なし 2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施		1. なし 2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施		1. なし 2. あり			
		その他試験の実施 () ()		1. なし 2. あり			
	ストック量	m³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
	工場渡し(大型車)						
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し (10t車)	地区1()					
		地区2()					
		地区3()					
		地区4()					
		地区5()					

※再生土の区分について

①改良土: 受入土に固化工材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和7年6月19日
所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1丁目4番132号		
フリガナ 会社名	カフシキガイシャ ホッコウロード 株式会社 北港ロード		
連絡先	TEL 06-6468-4175	FAX 06-6468-6550	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1丁目4番132号 TEL 06-6468-4175 FAX 06-6468-6550		
敷地面積	① 敷地全体の面積 25,000㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 2,500㎡	受入可能量	8,000m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
1. なし 2. あり (中間・安定・管理) (昭和58年8月12日付け 第6620000305号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	3,750	4,500				
レキ質土	3,750	4,500				
粘性土	6,000	7,000				
高含水粘性土	6,000	7,000				
改良土	3,750	4,500				
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり ()
受入土質の制限	1. なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり ()
含有物の制限	1. なし 2. あり ()
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他 ()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00分 ～ 17時00分 (夜間は21時00分 ～6時00分)
受入休日	第二・第四土日及び年末年始・GW週・お盆休み
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間		夜間	休日	昼間	夜間	休日	
時 分 ～ 時 分		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)		750	1,100				
工場渡し(6t車)	750	1,100					
工場渡し(4t車)	750	1,100					
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
時 分 ～ 時 分		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査
調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 11日
所在地	〒581-0818 大阪府八尾市美園町4-147-1		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ メイコウリサイクル 株式会社明光リサイクル		
連絡先	TEL 072-983-5370	FAX 072-983-5470	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒 同 上		
	TEL	FAX	
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	548㎡ 300㎡	受入可能量 800m³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
① なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし	② あり (自治体等の名称:近畿地方整備局)ストックヤード登録 第27000041号
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:)	② 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	② 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ 八尾市公害防止条例(2018年7月23日付け第399号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ 特定工場設置許可(2018年7月26日付け第3606号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ 消防用設備等検査済(2018年8月15日付け第73号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持ち込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時00分～17時00分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
砂質土	3,000	4,000	4,000			
レキ質土	3,500	4,600	4,600			
粘性土	4,000	5,300	5,300			
高含水粘性土	8,000	10,000	10,000			
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	① なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	② あり()
収集運搬の制限	① なし	2. あり ()
		ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	② あり(ア: 大型車10t以下 イ: 6t車以下 ウ: 4t車以下 エ: 2t車以下)
受入時間	8時00分～17時00分	(夜間は受入前協議による)
受入休日	日曜日 祝日 第2, 第4土曜日	
その他	1. 特になし	② 夜間、休日は、1日持ち込量30t以上に限る)

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	()	① 屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()			
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系		

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり				
		その他試験の実施	① なし	2. あり				
		()						
	()							
	ストック量	m ³						
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)「ほぐした状態」			
昼間		夜間	休日	昼間	夜間	休日		
	時00分～17時00分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分		
工場渡し(大型車)	150							
工場渡し(6t車)	150							
工場渡し(4t車)	150							
現場渡し (10t車)	地区1()							
	地区2()							
	地区3()							
	地区4()							
	地区5()							

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	年	月	日
所在地	〒 584-0025 大阪府富田林市若松町西1丁目1834番地の1					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ヤスダグミ 株式会社 安田組					
連絡先	TEL 0721-25-0809		FAX 0721-26-3105			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 584-0052 大阪府富田林市大字佐備1086番1 TEL 0721-35-6766 FAX 0721-35-6766		
敷地面積	① 敷地全体の面積 2,500 m ² ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 290 m ²	受入可能量	300m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
① なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				3,600		
レキ質土				3,600		
粘性土				6,000		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(30mm×30mm 以下に限る)
含有物の制限	1. なし	② あり(木片、有害物、高含水比の土砂不可)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ~ 時 分	(夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	曜日	
その他	① 特になし	2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1〜3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	(第1〜3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ② 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 25mm以下)			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 20%以上)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 25%以下)			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 0.05mg/l)			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり (標準品の目安試験結果: 800KN/m ² 以上)				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				3,000			
工場渡し(6t車)				3,000			
工場渡し(4t車)				3,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 5月 31日
所在地	〒567-0001 大阪府茨木市安威三丁目15番5号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ヤマトコウギョウ		
連絡先	TEL 0771-27-3560	FAX 0771-27-2549	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒568-0081 大阪府茨木市清阪31-1		
TEL	0771-27-3560	FAX	0771-27-2549
敷地面積	① 敷地全体の面積 6000㎡	受入可能量	480m3
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 480㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
① なし	2. あり(中間・安定・管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし	② あり (自治体等の名称: 茨木市)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:)	② 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号) ・ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第87条第1項	・ (令和2年 8月24日付け 茨環政 第 1161-001号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
砂質土	2,800			5,040		
レキ質土	3,500			6,300		
粘性土	6,000			10,800		
高含水粘性土						
改良土	3,500			6,300		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり ()
最大粒径の制限	① なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	② あり(特定有害物質基準値内)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間		8時 00分 ～ 16時 30分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日		日・祝曜日
その他	① 特になし	2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	10%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	5%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	85%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	9%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	9%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	9%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ② 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり				
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり				
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり				
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり				
	その他試験の実施 (コーン指数)	1. なし	② あり				
ストック量	500 m ³						
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	
工場渡し(大型車)	400			720			
工場渡し(6t車)	400			720			
工場渡し(4t車)	400			720			
現場渡し (10t車)	地区1()	別途御見積					
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布との付加)						
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり				
	設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり				
	含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり				
	その他試験の実施 ()	① なし	2. あり				
ストック量	m ³						
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	
工場渡し(大型車)	300			540			
工場渡し(6t車)	300			540			
工場渡し(4t車)	300			540			
現場渡し (10t車)	地区1()	別途御見積					
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 5 月 27 日	
所在地	〒599-8112 堺市東区日置荘原寺138-1			
フリガナ 会社名	カブシキガイシャヨシヒロショウテン 株式会社よしひろ商店			
連絡先	TEL072-287-1606		FAX072-287-1607	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒583-0847 大阪府羽曳野市大黒91-1 TEL072-957-8900 FAX072-958-8300		
敷地面積	① 敷地全体の面積 4000㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 1500㎡	受入可能量	4800m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等	
受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (29年 3月 24日付 第2720052041 号)	
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし 2. あり (自治体等の名称:大黒西町会	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令 ・ 騒音・振動 (H18年9月26日付け 第 18-5号 ・ 一般粉塵 (H18年11月13日付け 第 1-312号 ・ 一般粉塵 (H19年1月16日付け 第 2-389号	2. 環境・その他に関する法令 ・ 汚泥中間処理 (H29年3月24日付け 第02720052041号 (年 月 日付け 第 号) (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時0分～16時30分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	8時0分～16時30分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	2,400			4,320		
レキ質土	3,300			5,940		
粘性土	4,500			8,100		
高含水粘性土	4,800			8,640		
改良土	2,400			4,320		
その他 (堆積土砂・浚渫土砂分別含む	10,000			18,000		
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ② あり (汚染土壌不可)
最大粒径の制限	1. なし ② あり(最大粒径400mm以下)
含有物の制限	1. なし ② あり(汚染土壌不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 16時 30分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	土・日・祝 曜日
その他	1. 特になし ② (夜間受け入れ不可

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1・2・3種b建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	80～90%	7. へ
2. 良質土として販売	(砂質 礫質 シルト質	屋内 ・ ①屋外	80～90%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分 (複数回答可)	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) ⑤ 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施	1. なし	② あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 8時0分～16時30分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時0分～16時30分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	600			900			
工場渡し(6t車)	600			900			
工場渡し(4t車)	600			900			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施	1. なし	② あり			
		() ()					
	ストック量	200m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 8時0分～16時30分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時0分～16時30分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	200			300			
工場渡し(6t車)	200			300			
工場渡し(4t車)	200			300			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 6 月 1 日
所在地	〒561-0894 豊中市勝部3丁目1-30		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャマルエイ 株式会社 マルエイ		
連絡先	TEL 06-6844-1181		FAX 06-6844-1182

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所（所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと）

受入場所 所在地	〒 同上 TEL FAX		
敷地面積	1000㎡	受入可能量	300m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
1. なし	②あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (令和3年5月17日付け第11820188855号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
①なし	2. あり（自治体等の名称:)
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ 開発 (平成17年10月19日付け 第1-28-5 号・ (年 月 日付け 第 号)	
・ 建築 (平成17年11月16日付け 第BDJ-505 号)・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	3,000					
レキ質土	3,000					
粘性土	3,200					
高含水粘性土	3,500					
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	②あり ()
最大粒径の制限	①なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	②あり(有害物)
収集運搬の制限	①なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	曜日	
その他	①特になし	2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
①改良土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	60%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤他の埋立地に搬出	(第3・4種建設発生土)	屋内 ・ ①屋外	40%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系			

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし	2. あり			
		その他試験の実施	①. なし	2. あり			
		() ()					
	ストック量	100	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				500		
	工場渡し(6t車)				500		
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和7年6月17日	
所在地	〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上2丁目4番7号			
フリガナ 会社名	シンエイケンセツ 株式会社 新鋭建設			
連絡先	TEL 072-653-7080	FAX 072-653-7055		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上二丁目38番1,38番2,38番3 TEL 072-653-7080 FAX 072-653-7055		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	703㎡ 256.226㎡	受入可能量 750㎡

3. 建設発生土受入場所の許可等	
受入場所の産業廃棄物処理業の許可 ① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)	
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無 1. なし ② あり (自治体等の名称:近畿地方整備局 スtockヤード登録)	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無 1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無 1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令 ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 2200円/t						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土	2,200	2,200	2,200			
レキ質土	2,200	2,200	2,200			
粘性土	3,300	3,300	3,300			
高含水粘性土	3,300	3,300	3,300			
改良土	2,200	2,200	2,200			
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	35,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	① なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし ② あり(木片、ゴミ、草、根、有害物質、産業廃棄物を含むものは受入不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時00分 ~ 17時00分 (夜間は18時00分 ~ 7時00分)
受入休日	日曜日 及び GW、年末年始、お盆休み
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)
6. 受入建設発生土の処理方法について 大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	30%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	70%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 (締固め試験(JIS A1210)の実施) (コーン指数試験(JIS A1228)の実施)	1. なし	② あり 別添、試験結果のとおり 別添、試験結果のとおり			
	ストック量	250	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)	300	300	300				
工場渡し(6t車)	300	300	300				
工場渡し(4t車)	300	300	300				
現場渡し (10t車)	地区1()	別途見積り	別途見積り	別途見積り			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし		2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし		2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし		2. あり		
		その他試験の実施 () ()	① なし		2. あり		
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	300	300	300			
工場渡し(6t車)	300	300	300				
工場渡し(4t車)	300	300	300				
現場渡し (10t車)	地区1()	別途見積り	別途見積り	別途見積り			
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報	記入日	令和 7 年 6 月 13 日
所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8-80	
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ 株式会社ワールド・ソリューション	
連絡先	TEL06-6656-3850	FAX06-6656-3851

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地籍」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8-80	
	TEL06-6656-3850	FAX06-6656-3851
敷地面積	(1) 敷地全体の面積 653㎡ (2) ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 約320㎡	受入可能量 600m³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	1. なし 2. あり(中間・安定・管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	1. なし 2. あり(自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	1. 必要(自治体等の名称) 2. 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
砂質土	3,000					
レキ質土	4,000					
粘性土	8,000					
高含水粘性土						
改良土	4,000					
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入標準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし 2. あり()
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア: 大型車10t以下 イ: 6t車以下 ウ: 4t車以下 エ: 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日、祝日及び特別休業日
その他	1. 特になし 2. 搬入土砂の計量証明若しくはそれと同等の書類必要

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1.2.3種建設発生土)	屋内・屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1.2.3種建設発生土)	屋内・屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	(第3種建設発生土)	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()	
改良方法	固化工種種類	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)	
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり	
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり	
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり	
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり	
	その他試験の実施	1. なし 2. あり	
ストック量	m³		
販 売 価 格	円/t (税抜き)		
	昼間	夜間	休日
	時分～時分	時分～時分	時分～時分
工場渡し(大型車)	300		
工場渡し(6t車)	300		
工場渡し(4t車)	300		
現場渡し (10t車)	地区1()		
	地区2()		
	地区3()		
	地区4()		
	地区5()		

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()	
処理方法	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)		
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり	
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり	
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり	
	その他試験の実施	1. なし 2. あり	
ストック量	m³		
販 売 価 格	円/t (税抜き)		
	昼間	夜間	休日
	時分～時分	時分～時分	時分～時分
工場渡し(大型車)			
工場渡し(6t車)			
工場渡し(4t車)			
現場渡し (10t車)	地区1()		
	地区2()		
	地区3()		
	地区4()		
	地区5()		

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化工種(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 5 月 30 日	
所在地	〒566-0061 大阪府摂津市鳥飼八町2-10-14			
フリガナ 会社名	カブシキガイシャセッツサンギョウ 株式会社摂津産業			
連絡先	TEL 072-632-8805	FAX 072-632-8833		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒566-0061 大阪府摂津市鳥飼八町2-10-14 TEL 072-632-8805 FAX 072-632-8833		
敷地面積	① 敷地全体の面積 2000㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 400㎡	受入可能量	400m³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
1. なし ②あり(④間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)	
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
① なし 2. あり (自治体等の名称:)	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での特込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	3,000	3,600	3,600			
レキ質土	3,000	3,600	3,600			
粘性土	4,500	5,400	5,400			
高含水粘性土	8,000～相談	9,600～相談	9,600～相談			
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	50,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	②. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	②. あり(汚染土壌不可)
収集運搬の制限	①. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	②. あり(ア 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分	～ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜・祝日	
その他	1. 特になし	2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ ①屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ ①屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ②レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量		80m³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間		夜間	休日	昼間	夜間	休日	
時 分 ～ 時 分		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)				3,000	3,600	3,600	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

残土・良質土・改良土＝バックホウ(0.7㎡)タイヤショベル(1.2㎡)により管理

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ②レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	①なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	①なし	2. あり			
		ストック量		m³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)				500	600	600	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

		記入日	令和 7 年 6 月 10 日		
所在地	〒 562-0014 大阪府箕面市萱野1丁目21番15号				
フリガナ 会社名	イケモトコーポレーションカブシキカイシャ イケモトコーポレーション株式会社				
連絡先	TEL	072-720-7560	FAX	072-720-7570	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒 562-0026 大阪府箕面市外院1丁目110番					
	TEL	072-720-7560	FAX	072-720-7570		
敷地面積	① 敷地全体の面積	700	m ²	受入可能量	800	m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	650	m ²			

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可					
①. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)					
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無					
①. なし 2. あり (自治体等の名称:)					
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無					
1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし					
関係法令に定める諸手続きの有無					
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土	2,700					
レキ質土	4,800					
粘性土	3,300					
高含水粘性土	6,000					
改良土	4,800					
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし	2. あり()
受入土質の制限	①. なし	2. あり ()
最大粒径の制限	①. なし	2. あり()
含有物の制限	①. なし	②. あり()
収集運搬の制限	①. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ~ 時 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)	
受入休日	曜日	
その他	①. 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
①. 改良土として販売	()	屋内 ・ ②. 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	①. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	①. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
		工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし	②. あり			
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし	②. あり			
		その他試験の実施 () ()	①. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
		工場渡し(大型車)					
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し (10t車)	地区1()					
		地区2()					
地区3()							
地区4()							
地区5()							

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 18日
所在地	〒583-0992 大阪府南河内郡太子町大字山田293-1		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャキシモトグミ 株式会社岸本組		
連絡先	TEL 0721-98-0280	FAX 0721-98-0410	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒584-0082 大阪府南河内郡太子町大字太子2372-57 TEL 0721-98-0280 FAX 0721-98-0410		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	1,322㎡ 500㎡	受入可能量 1,000m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
①. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
①. なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時00分～17時00分	21時00分～5時00分	時 分 ～ 時 分	8時00分～17時00分	21時00分～5時00分	時 分 ～ 時 分
砂質土	1,800	2,200	2,200	3,200	3,600	3,600
レキ質土	1,800	2,200	2,200	3,200	3,600	3,600
粘性土	2,300	2,700	2,700	4,000	4,400	4,400
高含水粘性土						
改良土	1,500	1,900	1,900	2,700	3,100	3,100
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし 2. あり()
受入土質の制限	①. なし ②. あり (汚染土、高含水粘性土)
最大粒径の制限	①. なし ②. あり(20×20×20cm以下に限る)
含有物の制限	①. なし ②. あり(殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	①. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし ②. あり(ア 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ～ 5時 00分)
受入休日	日、祝 ※日、祝、夜間は事前連絡必要
その他	①. 特になし 2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1～3種残土・再生可能な性状のもの)	屋内 ・ ③屋外	60%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ ③屋外	40%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間		夜間	休日	昼間	夜間	休日	
時 分 ～ 時 分		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり			
	ストック量	m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	9時00分～17時00分	21時00分～5時00分	時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)					1,000	1,000	
	工場渡し(6t車)				1,000	1,000	
	工場渡し(4t車)				1,000	1,000	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報	記入日	令和 7年 6月 4日
所在地	〒581-0847 大阪府 八尾市東山本町8-6-43	
フリガナ 会社名	カヅキガイシャ カノシマスイトウ 株式会社 上之島水道	
連絡先	TEL 072-995-0055 FAX 072-995-0056	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒581-0861 大阪府 八尾市東町4丁目30-3		
TEL	同上	FAX	同上
敷地面積	① 敷地全体の面積 2500㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 1500㎡	受入可能量	1000m³

※ストックヤード運営事業者 登録番号 第27000069 号

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
1. なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし	2. あり(自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:)	2. 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号) ・ 公害防止条例 (24年 3月 5日付け 第 3440 号)	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土				9,500	14,000	14,000
レキ質土				9,500	14,000	14,000
粘性土				12,500	16,500	16,500
高含水粘性土						
改良土				9,500	14,000	14,000
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	50,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり()
含有物の制限	1. なし	② あり()
収集運搬の制限	1. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ④ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 18時 00分 ~ 8時 00分)	
受入休日	曜日	
その他	① 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状 (第1種 ~ 第3種)	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ (屋外)	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
販売品の品質 管理基準につ いて	土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり				
	その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
	ストック量	250 m³ 積込機械のバケット容量で管理					
販売価格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	
	工場渡し(大型車)			4,000	6,000	6,000	
	工場渡し(6t車)			4,000	6,000	6,000	
現場渡し (10t車)	工場渡し(4t車)			4,000	6,000	6,000	
	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
現場渡し (10t車)	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他 ()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m³				
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	
		時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	
		工場渡し(大型車)					
		工場渡し(6t車)					
		工場渡し(4t車)					
現場渡し (10t車)	地区1 ()						
	地区2 ()						
	地区3 ()						
	地区4 ()						
	地区5 ()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 6 月 2 日
所在地	〒560-0014 大阪府豊中市熊野町4丁目23番18号		
フリガナ 会社名	コウヨウケンセツ 光耀建設株式会社		
連絡先	TEL	FAX	
	06-6846-3713	06-6849-1821	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目6番		
	TEL	FAX	06-6852-8170
敷地面積	① 敷地全体の面積	925.64㎡	受入可能量
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	300.00㎡	リサイクルする為限定不可

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
1. なし 2. あり(中間・安定・管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし 2. あり(自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要(自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	8時00～17時30分 時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	4,500					
レキ質土	4,500					
粘性土	5,000					
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし ②. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり()
最大粒径の制限	①. なし 2. あり()
含有物の制限	①. なし 2. あり()
収集運搬の制限	①. なし 2. あり
	ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし 2. 令和 年 月 日から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ②. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日
その他	①. 特になし ②. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内・屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内・屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内・屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内・屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内・屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
改良方法	固化材種類	①. 石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②. あり(標準品の目安試験結果: 最大粒径26.5mm)
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②. あり(標準品の目安試験結果: 55.99%)
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②. あり(標準品の目安試験結果: 14.6%)
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②. あり
	その他試験の実施	1. なし ②. あり (標準品の目安試験結果: 0.02mg/L未満) (標準品の目安試験結果: 6628.8KN/m ²)
ストック量	50	m ³ 積込重機のパケット容量が1.0m ³ である為、それにて管理する。
販 売 価 格		円/t (税抜き)
		昼間 夜間 休日
		時 分 ～ 時 分 時 分 ～ 時 分 時 分 ～ 時 分
		8時00～17時30分 時 分 ～ 時 分 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)		700
工場渡し(6t車)		700
工場渡し(4t車)		700
現場渡し (10t車)	地区1()	
	地区2()	
	地区3()	
	地区4()	
	地区5()	

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし	2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし	2. あり				
		その他試験の実施	①. なし	2. あり				
		()						
	()							
	ストック量	20	m ³ 積込重機のパケット容量が1.0m ³ である為、それにて管理する。					
	販 売 価 格		円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間			夜間	休日	昼間	夜間	休日	
		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	8時00 ～ 17時30分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)					300			
工場渡し(6t車)					300			
工場渡し(4t車)					300			
現場渡し (10t車)		地区1 ()						
		地区2 ()						
		地区3 ()						
		地区4 ()						
		地区5 ()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 10日
所在地	〒583-0031 オオサカフジイデラシコヤマシンマチ1-20 大阪府藤井寺市小山新町1番20号		
フリガナ 会社名	サントケンセツ カブシキカイシャ 三都建設 株式会社		
連絡先	TEL 072-937-6262	FAX 072-937-6264	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒583-0848 オオサカフハビキノシカワムカイ238 大阪府羽曳野市川向238番地 TEL 072-958-8488 FAX 072-958-2001		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	3, 300 m ² 600 m ²	受入可能量 500 m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
① なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 9時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	3,500					
レキ質土	3,500					
粘性土	4,500					
高含水粘性土	6,300					
改良土	3,700					
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(30×30×30cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし	② あり(木片・有害物・高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	② あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	祝・土・日・曜日	
その他	1. 特になし 2. ()	

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1・2建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	50%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	50%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	① ① なし	2. あり			
	ストック量	500	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時00分～17時00分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	2,000						
工場渡し(6t車)	2,000						
工場渡し(4t車)	2,000						
現場渡し (10t車)	地区1 (5. 0km)	2,400					
	地区2 (9. 5km)	2,700					
	地区3 (17. 5km)	3,000					
	地区4 (28. 5km)	3,000					
	地区5 ()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施	① ① なし	2. あり			
		() ()					
	ストック量	500	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)	1,700						
工場渡し(6t車)	1,700						
工場渡し(4t車)	1,700						
現場渡し (10t車)	地区1 (5. 0km)	2,100					
	地区2 (9. 5km)	2,400					
	地区3 (17. 5km)	2,700					
	地区4 (28. 5km)	3,000					
	地区5 ()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査
調 査 票

1. 会社情報	記入日	令和 7年 6月 10日
所在地	〒561-0884 大阪府豊中市岡町北1丁目5番12号-303号	
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ ショウケン 株式会社 将建	
連絡先	TEL 06-6335-7245	FAX 06-6335-7246

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒563-0011 池田市伏尾町		
	TEL 06-6335-7245	FAX 06-6335-7246	
敷地面積	① 敷地全体の面積	485㎡	受入可能量
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	149㎡	
			119m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)		
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
① なし	2. あり (自治体等の名称:)		
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→ t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
砂質土	2,500	協議による		4,500	協議による	
レキ質土	2,500	協議による		4,500	協議による	
粘性土	4,500	協議による		8,000	協議による	
高含水粘性土	別途見積り	協議による		別途見積り	協議による	
改良土	別途見積り	協議による		別途見積り	協議による	
その他 (転 石)	7,700	協議による		14,000	協議による	
夜間使用料 (オベ付)	55,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり()
最大粒径の制限	1. なし	② あり()
含有物の制限	1. なし	② あり()
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分	～ 16時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日		曜日
その他	① 特になし	2. ()

(様式-2)
大阪府都市整備部
6. 受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(良質残土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系		2. セメント系		
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2. 脱水	3. 乾燥	
			4. 粒度調整(ふるいのみ)		5. 粒度調整(他粒度分布の付加)		
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等)		2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ)		5. 粒度調整(他粒度分布との付加)	
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし 2. あり				
		その他試験の実施	① なし 2. あり				
		()					
	()						
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間		夜間	休日	昼間	夜間	休日	
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～時分	
工場渡し(大型車)	500						
工場渡し(6t車)	500						
工場渡し(4t車)	500						
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 5 月 30 日	
所在地	〒552-0005 大阪府大阪市港区田中二丁目1番1号			
フリガナ 会社名	ショウワ 株式会社 昇和			
連絡先	TEL 06-6577-5555		FAX 06-6577-5565	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所	〒554-0032			
所在地	大阪府大阪市此花区梅町二丁目4番1、2番2の一部			
	TEL 06-6466-0005		FAX 06-6466-0006	
敷地面積	① 敷地全体の面積	23,926.94㎡	受入可能量	5,340m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	192㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可				
1. なし ② あり(④間 ・ 安定 ・ 管理) (令和7年1月23日付け 第6620161700号)				
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無				
1. なし ② あり (自治体等の名称: 大阪市				
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無				
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし				
関係法令に定める諸手続きの有無				
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	3,500	3,500				
レキ質土	3,500	3,500				
粘性土	—	—				
高含水粘性土	—	—				
改良土	—	—				
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	150,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり ()
最大粒径の制限	① なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	② あり()
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分	～ 17 時 00 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日・祝日	
その他	① 特になし	2. ()

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ ④屋外	5%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ ④屋外	95%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 (締固め試験(JIS A1210)の実施) (コーン指数試験(JIS A1228)の実施)	1. なし	② あり ④別添、試験結果のとおり 別添、試験結果のとおり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)				2,500			
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()			5,000			
	地区2()			4,000			
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,500		
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()			4,000			
	地区2()			3,000			
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 9日	
所在地	〒567-0002 大阪府茨木市東安威2-10			
フリガナ 会社名	ユウゲンガイシャ シンコウウンユ 有限会社 進光運輸			
連絡先	TEL 072-643-7152	FAX 072-665-7152		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒567-0002 大阪府茨木市東安威2丁目10番 TEL072-643-7252 FAX072-665-7152		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1900㎡	受入可能量	460㎡
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 460㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし 2. あり (自治体等の名称:騒音 粉塵)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土				4,000		
レキ質土				4,000		
粘性土				5,000		
高含水粘性土				8,000		
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし 2. あり (有害物、ゴミ)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	7時00分～17時00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日 祝日
その他	1. 特になし 2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第二建設発生土	屋内 ・ 屋外	10%	7. へ
2. 良質土として販売	(第二建設発生土	屋内 屋外	30%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	(第二建設発生土	屋内 屋外	60%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり 19mm以下			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 土壌溶出試験 ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	500	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)				1,000			
工場渡し(6t車)				1,000			
工場渡し(4t車)				1,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり 19mm以下			
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 (土壌溶出試験 ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	500	m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				500		
工場渡し(6t車)				500			
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	7年	6月	18日
所在地	〒586-0071 河内長野市加賀田2801-403					
フリガナ 会社名	タイコウ 株式会社泰光					
連絡先	TEL 0721-69-6216		FAX 0721-69-4324			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒586-0071 河内長野市加賀田2801-403 TEL 0721-69-6216				FAX 0721-69-4324
敷地面積	① 敷地全体の面積		2,000㎡	受入可能量	300m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積		200㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可					
①. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)					
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無					
①. なし 2. あり (自治体等の名称:)					
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無					
1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし					
関係法令に定める諸手続きの有無					
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	8時30分～17時00分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土				5,000		
レキ質土				5,000		
粘性土				6,000		
高含水粘性土						
改良土				5,000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	②. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	②. あり(20cm程度以下)
含有物の制限	1. なし	②. あり(木片、産業廃棄物、有害物質等を含まない)
収集運搬の制限	①. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	②. あり(ア 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 30分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	日曜日、祝日	
その他	①. 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1～3種残土・再生可能な性状のもの)	屋内 ・ ③. 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ ③. 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ ③. 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ ③. 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) ⑤. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,000		
工場渡し(6t車)				1,000			
工場渡し(4t車)				1,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 6日
所在地	〒583-0862 大阪府羽曳野市尺度285		
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ タナカグミ 株式会社 田中組		
連絡先	TEL 072-958-0500	FAX 072-958-0501	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒583-0862 大阪府羽曳野市尺度206 TEL 072-958-0500 FAX		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1024㎡	受入可能量	600m³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 400㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可

1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理)
(年 月 日付け 第 号)

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無

1. なし 2. あり(自治体等の名称:)

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無

1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要な

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令

・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 4t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 要協議	休日 要協議
砂質土				5,200	6,500	6,500
レキ質土				5,200	6,500	6,500
粘性土				6,500	8,100	8,100
高含水粘性土				9,500	12,000	12,000
改良土				5,200	6,500	6,500
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり (再生可能な性状の物)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり(自然石30cm×30cm×30cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし 2. あり(木片・有害物・がれき類・金属片)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 要協議)
受入休日	日曜日、祝日
その他	1. 特になし 2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(再生可能な性状の物)	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント多			
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり	最大粒径 25mm以下		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり	30%以上		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし 2. あり	溶出試験	28項目	基準内
		その他試験の実施 ()	1. なし 2. あり	含有量試験	9項目	基準内
		実測による土の締め固め試験(JIS A1210)				
ストック量	m³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 要協議	休日 要協議
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)				1,800	2,200	2,200
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり			
		その他試験の実施 ()	1. なし 2. あり			
		()				
		()				
ストック量	m³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

		記入日	令和	7年	5月	29日
所在地	〒583-0861 大阪府羽曳野市西浦六丁目3番14号					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ タナカトミカイハツ 株式会社 田中富開発					
連絡先	TEL 072-958-6400		FAX 072-957-5285			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒583-0861 大阪府羽曳野市西浦2丁目1866番地の1 TEL 072-958-6400 FAX 072-957-5285				
敷地面積	① 敷地全体の面積	700㎡	受入可能量	1,000m ³	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	350㎡			

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可						
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)						
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無						
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)						
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無						
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. なし						
関係法令に定める諸手続きの有無						
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令						
・ (年 月 日付け 第 号・粉塵防止 (H28年 8月 4日付け 第 1-28号)						
・ (年 月 日付け 第 号・騒音規制 (H28年 8月 2日付け 第 1140号)						
・ (年 月 日付け 第 号・振動規制 (年 月 日付け 第 号)						

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	3,360			6,040		
レキ質土	3,360			6,040		
粘性土	6,240			11,230		
高含水粘性土						
改良土	3,360			6,040		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	2. あり()
収集運搬の制限	1. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特定なし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	日曜日・祝日	
その他	1. 特定なし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法		処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1.	改良土として販売	(第1・2・3種)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2.	良質土として販売	(第1・2種)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3.	他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4.	自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5.	他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6.	その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系					
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
	ストック量	m ³						
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕			
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
	工場渡し(大型車)					2,000		
	工場渡し(6t車)					2,000		
	工場渡し(4t車)					2,000		
現場渡し (10t車)	地区1()				別途見積			
	地区2()							
	地区3()							
	地区4()							
	地区5()							

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施	1. なし	2. あり			
		() ()					
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,500		
	工場渡し(6t車)				1,500		
	工場渡し(4t車)				1,500		
現場渡し (10t車)	地区1()				別途見積		
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒566-0033 大阪府摂津市学園町二丁目9番22号101号	記入日	令和 7年 6月 5日
フリガナ 会社名	ユウゲンガイシャ チュウケイセンター 有限会社 中継センター		
連絡先	TEL 072-638-3666 FAX 072-632-0606		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒567-0057 大阪府茨木市豊川五丁目23番25号	TEL 072-638-3666 FAX 072-632-0606
敷地面積	① 敷地全体の面積 600 m ² ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 150 m ²	受入可能量 500 m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	① なし 2. あり (自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	2. 環境・その他に関する法令
1. 土地・建物に関する法令	・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 4t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				5,000		
レキ質土				5,000		
粘性土				別途見積		
高含水粘性土						
改良土				別途見積		
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ② あり (粘性土・高含水粘性土・改良土)
最大粒径の制限	1. なし ② あり(30×30×30cmに限る)
含有物の制限	1. なし ② あり(木片・有害物・高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	日曜日
その他	① 特になし 2. ()

(様式一2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1.2.3.種建設発生土)	屋内 ・ (屋外)	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系					
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)					
	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり					
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり					
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり					
販売品の品質 管理基準につ いて	土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり					
	その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり					
	ストック量	300 m ³ 積込機械のバケット容量(0.45m ³)で重量を管理					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				500			
工場渡し(6t車)				500			
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)		円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
		工場渡し(大型車)					
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 6 月 12 日	
所在地	〒569-0046 大阪府高槻市登町13-7 3F			
フリガナ 会社名	ユウゲンガイシャツカサケンセツ 有限会社 ツカサ建設			
連絡先	TEL 072-675-8191	FAX 072-675-8192		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒569-0014 大阪府高槻市野田東二丁目673番1 TEL 072-675-8191 FAX 072-675-8192		
敷地面積	① 敷地全体の面積 250 m ² ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 64 m ²	受入可能量	300 m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
1. なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし	2. あり (自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:)	2. 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	8時00分～17時00分	21時00分～5時00分	9時00分 ～15時00分
砂質土				4,500	4,500	4,500
レキ質土				4,500	4,500	4,500
粘性土				6,500	6,500	6,500
高含水粘性土				8,000	8,000	8,000
改良土				4,500	4,500	4,500
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	30,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	2. あり()
含有物の制限	1. なし	2. あり()
収集運搬の制限	1. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00 分 (夜間は 21 時 00 分 ～ 7 時 00 分)	
受入休日	日 曜日	
その他	1. 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
ストック量	m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)						
工場渡し(4t車)						
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
	ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕	
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				300	600
	工場渡し(6t車)				300	600
	工場渡し(4t車)				300	600
現場渡し (10t車)	地区1(大阪府域)				別途見積もり	別途見積もり
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

記入日		令和 7 年 6 月 18 日	
所在地	〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの4丁目4-18		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャツジグミ 株式会社辻組		
連絡先	TEL 072-955-6661	FAX 072-955-6662	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒583-0876 大阪府羽曳野市伊賀4-8-9 TEL FAX		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1355㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 300㎡	受入可能量	200m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	8時00分～16時00分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土				6,840		
レキ質土				6,840		
粘性土				7,560		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり (最大粒径10cm以下)
含有物の制限	1. なし 2. あり (殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 3t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 00 分 ～ 17 時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日、祝日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1～3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間		夜間	休日	昼間	夜間	休日	
時 分 ～ 時 分		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	8時00分～16時00分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)				1,500			
工場渡し(6t車)				1,800			
工場渡し(4t車)			1,800				
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販売価格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 19日
所在地	〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町5191-11		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャデグチエンゲイ 株式会社出口園芸		
連絡先	TEL 072-444-3164	FAX 072-444-3952	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒596-0828 大阪府岸和田市門前町1-343 TEL FAX		
敷地面積	① 敷地全体の面積 990 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 330㎡	受入可能量	990m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土				7,000		
レキ質土				7,000		
粘性土				8,500		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(最大粒径10cm以下)
含有物の制限	1. なし	② あり(殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	② あり(ア 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	日、祝	
その他	① 特になし	2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式－2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(第1～3種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,500		
	工場渡し(6t車)				1,800		
	工場渡し(4t車)				1,800		
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)						
	工場渡し(6t車)						
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し (10t車)	地区1()					
		地区2()					
地区3()							
地区4()							
地区5()							

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 19日
所在地	〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町5191-11		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャデグチエンゲイ 株式会社出口園芸		
連絡先	TEL 072-444-3164	FAX 072-444-3952	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒590-0432 大阪府泉南郡熊取町小垣内1299-1、1299-2		
	TEL	FAX	
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	340㎡ 180㎡	受入可能量 200m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
①. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
①. なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	8時00分~16時00分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土				7,000		
レキ質土				7,000		
粘性土				8,500		
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし	2. あり()
受入土質の制限	①. なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	②. あり(最大粒径10cm以下)
含有物の制限	1. なし	②. あり(殻、木片、有害物、高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	①. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	②. あり(ア 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)	
受入休日	日、祝	
その他	①. 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(第1~3種建設発生土)	屋内 ・ ①. 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	①. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 8時00分~16時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				1,500			
工場渡し(6t車)				1,800			
工場渡し(4t車)				1,800			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 5日
所在地	〒581-0056 大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号		
フリガナ 会社名	ユウケンカイシャ トウケン工業 有限会社 トウケン工業		
連絡先	TEL 072-995-7337	FAX072-995-7345	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒 581-0056 大阪府八尾市南太子堂4丁目2番24号 TEL 072-995-7337 FAX 072-995-7345		
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	473m ² 40m ²	受入可能量 40m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし ② あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (R3年 3月26日付け 第 75 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)		

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土				9000		
レキ質土				9000		
粘性土						
高含水粘性土						
改良土				7000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし ② あり (汚染土、再生に適さない残土)
最大粒径の制限	1. なし ② あり(10cm程度以下に限る)
含有物の制限	1. なし ② あり(木片・有害物・の土砂は不可)
収集運搬の制限	1. なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)
受入休日	日曜日、祝日
その他	① 特になし 2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第3種建設発生土)	屋内 ・ (屋外)	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	①. 石灰系 ②. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり (標準品の目安試験結果: 25mm以下)			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり (標準品の目安試験結果: 30%以上)			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり (標準品の目安試験結果: 3.4%)			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり (標準品の目安試験結果: 0.05mg/2以下)			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)				4,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
	販売品の品質 管理基準につ いて	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
			その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報	記入日	令和 7 年 6 月 4 日
所在地	〒583-0884 大阪府羽曳野市野251番地	
フリガナ 会社名	カブシキガイシャドウリョウコウケンサ 株式会社 堂領工建社	
連絡先	TEL 072-938-6869	FAX 072-938-5776

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒587-0012 大阪府堺市美原区多治井531-1 TEL 072-938-6869 FAX 072-938-5776		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1,362㎡	受入可能量	300m³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 150㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	① なし 2. あり(自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土	4,500			8,100		
レキ質土	4,500			8,100		
粘性土						
高含水粘性土						
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり()
含有物の制限	1. なし ② あり()
収集運搬の制限	① なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 時になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし ② あり(⑦ 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ~ 時 分 (夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	曜日
その他	① 時になし 2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	100%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
	販売品の品質 管理基準につ いて	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
		粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
		時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)						
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
	現場渡し (10t車)	地区1()					
		地区2()					
		地区3()					
		地区4()					
		地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()						
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)						
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし	② あり				
	ストック量	m³						
		販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き) [ほぐした状態]		
			昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
			時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
工場渡し(大型車)		1,000			1,500			
工場渡し(6t車)	1,000			1,500				
工場渡し(4t車)	1,000			1,500				
	現場渡し (10t車)	地区1()						
		地区2()						
		地区3()						
		地区4()						
		地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和6年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 5月 27日
所在地	〒581-0033 大阪府八尾市志紀町南2丁目84番地		
フリガナ 会社名	カブシキカインヤ ホウコウ 株式会社 邦 光		
連絡先	TEL 072-948-6050	FAX 072-948-6051	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒 同上 TEL FAX		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1026㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 119㎡	受入可能量	200m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
①. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし ②. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ②. 必要な			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号	・ 特定工場 (H22年 8月 4日付け 八尾市 第 3400号)		
・ (年 月 日付け 第 号	・ (年 月 日付け 第 号)		
・ (年 月 日付け 第 号	・ (年 月 日付け 第 号)		

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 4t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	5,800	7,600				
レキ質土	5,800	7,600				
粘性土	受入不可	受入不可				
高含水粘性土	受入不可	受入不可				
改良土	4,000	4,000				
その他 ()	受入不可	受入不可				
夜間使用料(オペ付)	40,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	②. あり (汚染の恐れのない土砂、産業廃棄物混入度は不可)
最大粒径の制限	1. なし	②. あり()
含有物の制限	1. なし	②. あり()
収集運搬の制限	1. なし	②. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している ③ その他 (受入前協議お願い致します)
受入期間	①. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 30分	～ 16時 00分 (夜間は 19時 00分 ～ 4時 00分)
受入休日	祝、日 曜日	
その他	1. 特になし	②. (事前協議のお願い)

(様式－2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第三種建設発生土)	屋内 ・ ①. 屋外	100%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間		夜間	休日	昼間	夜間	休日	
時 分 ～ 時 分		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)		4,000	5,000				
工場渡し(6t車)	4,000	5,000					
工場渡し(4t車)	4,000	5,000					
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ)			5. 粒度調整(他粒度分布との付加)		
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
時 分 ～ 時 分		時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和7年6月17日	
所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原1086-1			
フリガナ 会社名	ホクシンケンセツカブシキガイシャ ホクシン建設株式会社			
連絡先	TEL 072-649-4522	FAX 072-649-4522		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所	〒568-0098			
所在地	大阪府茨木市大字千提寺104-1、105-1、107-1、329、330-1、330-乙、1071番地			
	TEL 072-649-4522	FAX 072-649-4522		
敷地面積	① 敷地全体の面積 7780㎡	受入可能量		
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 2900㎡		最大9570m ³	

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可					
①. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)					
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無					
①. なし 2. あり (自治体等の名称:)					
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無					
①. 必要 (自治体等の名称:大阪府 申請中) 2. 必要なし					
関係法令に定める諸手続きの有無					
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)					

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土				5,500		
レキ質土				5,500		
粘性土				6,500		
高含水粘性土				-		
改良土				5,500		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	②. あり (高含水比粘性土等)
最大粒径の制限	1. なし	②. あり(粒径15cm以上)
含有物の制限	1. なし	②. あり()
収集運搬の制限	①. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	②. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 16時 30分 (夜間は原則受入なし)	
受入休日	曜日	
その他	1. 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(粘性土)	屋内 ・ (屋外)	0%	7. へ
2. 良質土として販売	(砂質土)	屋内 ・ (屋外)	10.00%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ (屋外)	42.00%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	0%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ (屋外)	20.00%	様式3へ
6. その他(ストックヤード)	()	屋内 ・ (屋外)	28%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり			
	ストック量	0	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)				500			
工場渡し(6t車)				500			
工場渡し(4t車)				500			
現場渡し (10t車)	地区1()			1,600			
	地区2()			2,200			
	地区3()			2,600			
	地区4()			3,300			
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり			
		ストック量	100	m ³			
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				3,000		
	工場渡し(6t車)				3,000		
	工場渡し(4t車)				3,000		
	現場渡し (10t車)	地区1(5km以内)			4,100		
		地区2(10km以内)			4,700		
		地区3(20km以内)			5,100		
地区4(30km以内)				6,900			
地区5()							

※再生土の区分について

改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報

所在地	〒573-0001 大阪府枚方市田口山1丁目16番1号		
フリガナ 会社名	ホリノウチケンサイカフシキガイシャ 堀之内建材株式会社		
連絡先	TEL 072-850-3900	FAX 072-850-2800	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒573-0142 大阪府枚方市大峰東町11番3号 大峰リサイクルセンター		
	TEL 072-859-6900	FAX 072-859-6886	
敷地面積	① 敷地全体の面積 7,000㎡		
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 3,000㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
① なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
1. なし	② あり (自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:)	② 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (平成11年2月18日付け 第374号) ・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。一 10t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き) [地山状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	7時30分～18時00分	20時00分～5時00分	7時30分～17時00分	7時30分～18時00分	20時00分～5時00分	7時30分～17時00分
砂質土				3,280	3,280	3,280
レキ質土				3,280	3,280	3,280
粘性土				4,550	4,550	4,550
高含水粘性土				-	-	-
改良土				-	-	-
その他 (表土・はぎ土)				5,640	5,640	5,640
夜間使用料(オペ付)	20,000 円/日			備考：事前打ち合わせの上にて対応とする。		
上記処分費10t1車 (台) 砂質・レキ質土¥18,040、粘性土¥25,025、表土 (はぎ土) ¥31,020						

5. 受入規程

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり (コンガラ・アスガラ・根や草(表土除く)・幹・ゴミ・二次製品等混入、高含水、過積載は受入不可)
最大粒径の制限	1. なし	② あり(ガラ廃材全て)
含有物の制限	1. なし	② あり(コンガラ・アスガラ・根や草(表土除く)・幹・ゴミ・二次製品等)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア 大型車10t以下 イ 6t車以下 ウ 4t車以下 エ 2t車以下)
受入時間		7時30分 ～18時00分 (夜間は20時00分 ～5時00分)
受入休日		日曜日・祝日(但し事前打ち合せにて受入を対応可能とする。別途重機オベ¥20,000/日)
その他	① 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	(第 1、第 2)	屋内 ・ 屋外	80%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
④ 自社で埋立処分	(同 上)	屋内 ・ 屋外	20%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()	
改良方法	固材種類	① 石灰系 2. セメント系	
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)	
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり	
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり	
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり	
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり	
	その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり	
ストック量	m ³		
販 売 価 格	円/t (税抜き)		
	昼間	夜間	休日
	7時30分～18時00分	20時00分～5時00分	7時30分～17時00分
工場渡し(大型車)			910
工場渡し(6t車)			910
工場渡し(4t車)			910
現場渡し (10t車)	地区1()		
	地区2()		
	地区3()		
	地区4()		
	地区5()		

改良土工場渡し; 10t1車 (台) ¥5,005、6t1車 (台) ¥3,003、4t1車 (台) ¥2,002

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()	
処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)		
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり	
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり	
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり	
	その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり	
ストック量	m ³		
販 売 価 格	円/t (税抜き)		
	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)			
工場渡し(6t車)			
工場渡し(4t車)			
現場渡し (10t車)	地区1()		
	地区2()		
	地区3()		
	地区4()		
	地区5()		

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 19日
所在地	〒583-0021 大阪府藤井寺市御舟町3番37号		
フリガナ 会社名	ユウゲンガイシャマエオカジュウタクセツビ 有限会社前岡住宅設備		
連絡先	TEL 072-939-8102	FAX 072-939-8103	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒583-0001 大阪府藤井寺市川北1丁目96番 TEL 072-939-8102 FAX 072-939-8103		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1,256㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 200㎡	受入可能量	400m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
① なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土				6,000	8,000	8,000
レキ質土				6,000	8,000	8,000
粘性土				10,000	12,000	12,000
高含水粘性土						
改良土				6,000	8,000	8,000
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	① なし 2. あり()
受入土質の制限	① なし 2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし ② あり(20×20×20以下に限る)
含有物の制限	1. なし ② あり(産業廃棄物混入は受入不可)
収集運搬の制限	1. なし ② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ~ 17時 00分 (夜間は 21時 00分 ~ 5時 00分)
受入休日	日・祝
その他	① 特になし 2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第3種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	70%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ ② 屋外	30%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
	その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ~ 時 分		夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)				4,000	5,000	5,000	
工場渡し(6t車)				4,000	5,000	5,000	
工場渡し(4t車)				4,000	5,000	5,000	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)				2,000	3,000	3,000
工場渡し(6t車)				2,000	3,000	3,000	
工場渡し(4t車)				2,000	3,000	3,000	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 5 月 27 日		
所在地	〒532-0002 大阪市淀川区東三国3-9-21				
フリガナ 会社名	カ)ムグルマ 株式会社六車				
連絡先	TEL 072-643-1122	FAX	072-643-1233		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。				
受入場所 所在地	〒567-0057 大阪府茨木市豊川2-1-27 TEL072-643-1122 FAX072-643-1233			
敷地面積	① 敷地全体の面積 ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	660 330	m ² m ²	受入可能量 300 m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等				
受入場所の産業廃棄物処理業の許可				
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)				
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無				
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)				
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無				
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし				
関係法令に定める諸手続きの有無				
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令				
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)				

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車で持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土	2,800					
レキ質土	2,800					
粘性土	3,500					
高含水粘性土	4,200					
改良土	3,500					
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	18,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり()
最大粒径の制限	1. なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし 2. あり()
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8 時 分 ～ 17 時 分 (夜間は 21 時 分 ～ 5 時 分)
受入休日	曜日
その他	1. 特になし 2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	第1、2種建設発生土	屋内 ・ 屋外	80%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	第3、4主建設発生土	屋内 ・ 屋外	20%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について						
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()				
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系			
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)			
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり		
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり		
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり		
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり		
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり		
	ストック量	20(要事前注文)m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕	
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
工場渡し(大型車)				500	500	500
工場渡し(6t車)				500	500	500
工場渡し(4t車)				500	500	500
現場渡し (10t車)	地区1()					
	地区2()					
	地区3()					
	地区4()					
	地区5()					

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	15m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				200	200	200
工場渡し(6t車)				200	200	200	
工場渡し(4t車)				200	200	200	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 2日	
所在地	〒584-0048 大阪府富田林市西板持町2丁目1-38			
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ヤスマサ 株式会社 安政			
連絡先	TEL 0721-34-0055		FAX 0721-33-5041	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒584-0048 大阪府富田林市西板持町1丁目241番地他 TEL 0721-34-0055 FAX 0721-33-5041				
敷地面積	① 敷地全体の面積	2265	m ²	受入可能量	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積	495	m ²		
				250	m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理)
(年 月 日付け 第 号)

プラント設置に係る諸届出及び許可の有無
① なし 2. あり (自治体等の名称:)

大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし

関係法令に定める諸手続きの有無

1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	3時30分～16時30分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分
砂質土				6,000		
レキ質土				6,000		
粘性土				8,000		
高含水粘性土						
改良土				6,000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり (再生可能な性状発生土に限る。汚染土等再生不可能と判断した発生土は不可。)
最大粒径の制限	1. なし	② あり(15cm×15cm以下に限る。)
含有物の制限	1. なし	② あり(木片・金属片・がれき類等の産業廃棄物及び有機物を含まない発生土に限る。)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 30分 ～ 16時 30分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	日(日曜日・祝日及びその他指定する休業日)	
その他	1. 特になし ② (事前連絡及び事前確認が必要。)	

(様式ー2)
大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について
※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	(第1～第3建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	30%	7. へ
③ 他の工事現場で利用	(第1～第3建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	30%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	(第1～第3建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	30%	様式3へ
⑥ その他(他のリサイクル施設)	(第1～第3建設発生土)	屋内 ・ ③屋外	10%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	2. あり			
	その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 (コーン指数試験) (圧縮強度試験・土粒子密度試験)	1. なし	② あり			
	ストック量	30m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 3時30分～16時30分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				100		
工場渡し(6t車)				100			
工場渡し(4t車)				100			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 20日
所在地	〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3-7-20		
フリガナ 会社名	カ) ユタカコウギョウ 株式会社 豊工業		
連絡先	TEL 072-915-1901	FAX	072-915-1902

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒583-0842 羽曳野市飛鳥365番地		
TEL	072-957-8553	FAX	072-957-8554
敷地面積	① 敷地全体の面積 1,276 m ²	受入可能量	1,000 m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 500 m ²		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	
① なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	
① なし	2. あり (自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	
1. 必要 (自治体等の名称:)	② 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	
1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時分～時分	時分～時分	時分～時分	時分～17時分	時分～時分	時分～時分
砂質土				2,500		
レキ質土				2,500		
粘性土				5,000		
高含水粘性土				5,500		
改良土				2,500		
その他 ()						
夜間使用料 (オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり (汚染土、再生に適さない)
最大粒径の制限	1. なし	② あり(20cm程度以下)
含有物の制限	1. なし	② あり()
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ～ 時 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	曜日	
その他	① 特になし	2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処理方法	処理対象となる土の性状	保管場所	処理率(概数)	摘要
① 改良土として販売	(第1・2・3建設発生)	屋内 ・ ② 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 ④ 高含水比粘性土 5. その他()
改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) ③ 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ② あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ② あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ② あり
	土壌環境項目の確認の実施	1. なし ② あり
	その他試験の実施 () ()	① なし 2. あり
ストック量	m ³	
販売価格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 夜間 休日	昼間 夜間 休日
	時分～時分 時分～時分 時分～時分	時分～17時分 時分～時分 時分～時分
工場渡し(大型車)		1,500
工場渡し(6t車)		1,500
工場渡し(4t車)		1,500
現場渡し (10t車)	地区1() 地区2() 地区3() 地区4() 地区5()	
良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)
	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり
	設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり
	含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり
	その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり
ストック量	m ³	
販売価格	円/t (税抜き)	円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
	昼間 夜間 休日	昼間 夜間 休日
	時分～時分 時分～時分 時分～時分	時分～時分 時分～時分 時分～時分
工場渡し(大型車)		
工場渡し(6t車)		
工場渡し(4t車)		
現場渡し (10t車)	地区1() 地区2() 地区3() 地区4() 地区5()	

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 18日
所在地	〒582-0021 大阪府柏原市国分本町6丁目1番4号		
フリガナ 会社名	ヨシカワショウジ 株式会社吉川商事		
連絡先	TEL 072-978-0432	FAX 072-978-0432	

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒583-0857 大阪府羽曳野市菅田1690-2 TEL 072-978-0432 FAX 072-978-0432		
敷地面積	① 敷地全体の面積 1023 m ²	受入可能量	495 m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 300 m ²		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可	① なし	2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無	① なし	2. あり (自治体等の名称:)
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無	1. 必要 (自治体等の名称:)	② 必要なし
関係法令に定める諸手続きの有無	1. 土地・建物に関する法令	2. 環境・その他に関する法令
	・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)
	・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)	・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

t車

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土	3,200					
レキ質土	3,200					
粘性土	4,000					
高含水粘性土	5,600					
改良土	3,200					
その他 ()						
夜間使用料(オベ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	① なし	2. あり()
最大粒径の制限	1. なし	② あり()
含有物の制限	1. なし	② あり()
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	2. あり(ア 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	時 分 ~ 時 分	(夜間は 時 分 ~ 時 分)
受入休日	曜日	
その他	① 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
	改良方法	固化材種類 ① 石灰系 2. セメント系
	その他処理内容 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施 ① なし ② あり 設計(修正)CBR試験の実施 ① なし ② あり 含水比試験(JIS A1203)の実施 ① なし ② あり 土壌環境項目の確認の実施 1. なし ② あり その他試験の実施 () ① なし ② あり ()
	ストック量	m ³
	販 売 価 格	円/t (税抜き) 円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
		昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
		時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	
	工場渡し(6t車)	
	工場渡し(4t車)	
	現場渡し (10t車)	地区1() 地区2() 地区3() 地区4() 地区5()

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施 ① なし ② あり 設計(修正)CBR試験の実施 ① なし ② あり 含水比試験(JIS A1203)の実施 ① なし ② あり その他試験の実施 () ① なし ② あり ()
	ストック量	m ³
	販 売 価 格	円/t (税抜き) 円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]
		昼間 夜間 休日 昼間 夜間 休日
		時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分 時 分 ~ 時 分
	工場渡し(大型車)	1,200
	工場渡し(6t車)	1,200
	工場渡し(4t車)	1,200
	現場渡し (10t車)	地区1(5.0km) 1,600 地区2(9.5km) 1,900 地区2(17.5km) 2,100 地区2(28.5km) 2,300 地区5()

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 18日
所在地	〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-27-1F		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャグロードケンセツ 株式会社グロード建設		
連絡先	TEL 06-6152-9360 FAX 06-6152-9909		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒580-0012 大阪府松原市立部2-5-15 TEL 090-1170-2700 FAX 06-6152-9909		
敷地面積	① 敷地全体の面積 311㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 78㎡	受入可能量	制限無m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 9時00分～17時00分	夜間 18時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 18時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土	3,000	4,000	3,000	5,400	7,200	5,400
レキ質土	3,000	4,000	3,000	5,400	7,200	5,400
粘性土	4,000	5,200	4,000	7,200	9,300	7,200
高含水粘性土						
改良土	3,000	4,000	3,000	5,400	7,200	5,400
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準	
発生源地域の制限	1. なし 2. あり()
受入土質の制限	1. なし 2. あり (高含水粘性土は不可)
最大粒径の制限	1. なし 2. あり()
含有物の制限	1. なし 2. あり (有害物・高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	1. なし 2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	1. 特になし 2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし 2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 18時 00分 ～ 6時 00分)
受入休日	日曜日・祝日
その他	1. 特になし 2. ()

(様式ー2)
6. 受入建設発生土の処理方法について 大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第3種建設発生土)	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②. あ				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②. あ				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし 2. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②. あ				
		その他試験の実施	1. なし 2. あり				
	()						
	()						
ストック量	2000	m ³					
販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]			
	昼間 9時00分～17時00分	夜間 18時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 9時00分～17時00分	夜間 18時00分～6時00分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)	400	600	400	720	1,000	720	
工場渡し(6t車)	400	600	400	720	1,000	720	
工場渡し(4t車)	400	600	400	720	1,000	720	
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし 2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし 2. あり				
		その他試験の実施	1. なし 2. あり				
		()					
	()						
	ストック量		m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)							
工場渡し(6t車)							
工場渡し(4t車)							
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土：受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土：受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7年 6月 18日		
所在地	〒582-0019 大阪府柏原市平野1丁目8番35号				
フリガナ 会社名	カブシキガイシャリビングコダマ 株式会社リビングコダマ				
連絡先	TEL 072-971-1315	FAX 072-971-5840			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所				
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。				
受入場所 所在地	〒583-0857 大阪府羽曳野市萱田1694番2			
	TEL 072-971-1315	FAX 072-971-5840		
敷地面積	① 敷地全体の面積 2620㎡	受入可能量	150m ³	
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 200㎡			

3. 建設発生土受入場所の許可等				
受入場所の産業廃棄物処理業の許可				
1. なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)				
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無				
1. なし 2. あり (自治体等の名称:)				
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無				
1. 必要 (自治体等の名称:) 2. 必要なし				
関係法令に定める諸手続きの有無				
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令				
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)				
・ (年 月 日付け 第 号 ・ (年 月 日付け 第 号)				

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車での持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 00分 ~ 17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
砂質土				6,000		
レキ質土				6,000		
粘性土				9,000		
高含水粘性土				11,000		
改良土						
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	①. なし	2. あり()
受入土質の制限	①. なし	2. あり ()
最大粒径の制限	1. なし	②. あり()
含有物の制限	1. なし	②. あり()
収集運搬の制限	①. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時30分 ~ 17時00分 (夜間は 19時00分 ~ 26時00分)	
受入休日	日曜日	
その他	①. 特になし	2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
2. 良質土として販売	()	屋内 ・ 屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 ②. レキ質土 ③. 粘性土 ④. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	①. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	②. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	②. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	②. あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	②. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	②. あり			
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 00分 ~ 17時00分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
		工場渡し(大型車)			3,000		
		工場渡し(6t車)			3,000		
	工場渡し(4t車)			3,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	1. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	1. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	2. あり			
		その他試験の実施 () ()	1. なし	2. あり			
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分	昼間 時 分 ~ 時 分	夜間 時 分 ~ 時 分	休日 時 分 ~ 時 分
		工場渡し(大型車)					
		工場渡し(6t車)					
	工場渡し(4t車)						
	現場渡し (10t車)	地区1()					
		地区2()					
地区3()							
地区4()							
地区5()							

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	7年	6月	24日
所在地	〒581-0095 大阪府八尾市田井中3-63					
フリガナ 会社名	カフシキガイシャ フミワグミ 株式会社 文岩組					
連絡先	TEL 072-949-0051		FAX 072-949-3050			

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒 581-0027 大阪府八尾市八尾木(大字)134-1 TEL 072-949-6228 FAX 072-949-3050		
敷地面積	① 敷地全体の面積 2500 m ² ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 200 m ²	受入可能量	350 m ³

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし 2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)			
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
1. なし ② あり (自治体等の名称:)			
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:) ② 必要なし			
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令 2. 環境・その他に関する法令			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			
・ (年 月 日付け 第 号) ・ (年 月 日付け 第 号)			

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分
砂質土	5,000					
レキ質土	5,000					
粘性土	6,250					
高含水粘性土						
改良土	5,000					
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり (汚染土・高含水比粘性土は不可)
最大粒径の制限	1. なし	② あり(30×30×30cm以下に限る)
含有物の制限	1. なし	② あり(木片・有害物は不可)
収集運搬の制限	1. なし	② あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	1. なし	② あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9時00分 ~ 16時00分 (夜間なし)	
受入休日	日曜日 祝日	
その他	① 特になし	2. ()

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式-2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
1. 改良土として販売	(第1・2・3種建設発生土)	屋内 ・ 庭外	%	7. へ
2. 良質土として販売	(第1・2種建設発生土)	屋内 ・ 庭外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 ③ 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	① 石灰系 ② セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 (コーン指数試験 JIS A1228) (土壌溶出試験)	1. なし	② あり			
	ストック量		m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間		夜間	休日	昼間	夜間	休日	
時00分~16時00分		時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)		2,500					
工場渡し(6t車)		2,500					
工場渡し(4t車)	2,500						
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ② レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	① なし	2. あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	① なし	2. あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	① なし	2. あり			
		その他試験の実施 ()	① なし	2. あり			
		()					
	ストック量		m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
時 分 ~ 時 分		時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	時 分 ~ 時 分	
工場渡し(大型車)		2,000					
工場渡し(6t車)		2,000					
工場渡し(4t車)	2,000						
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和	7年	6月	18日
所在地	〒584-0042 大阪府富田林市北大伴町2-8-9					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャアヤケン 株式会社AYAKEN					
連絡先	TEL	0721-26-8856	FAX	0721-26-9988		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所

※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。

受入場所 所在地	〒584-0015 大阪府富田林市西条町1-3567-1				
	TEL	0721-26-8867	FAX	0721-26-9988	
敷地面積	① 敷地全体の面積		1,100㎡	受入可能量	800m ³
	② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積		600㎡		

3. 建設発生土受入場所の許可等

受入場所の産業廃棄物処理業の許可					
①. なし					
2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)					
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無					
①. なし					
2. あり (自治体等の名称:)					
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無					
①. 必要 (自治体等の名称:)					
2. 必要なし					
関係法令に定める諸手続きの有無					
1. 土地・建物に関する法令					
2. 環境・その他に関する法令					
・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号)					
・ (年 月 日付け 第 号)					

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格

※大型車で持込み価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
	昼間	夜間	休日	昼間	夜間	休日
	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	時 分 ～ 時 分	8時00分～17時00分	20時00分～5時00分	時 分 ～ 時 分
砂質土				4,200	4,800	4,800
レキ質土				4,500	5,100	5,100
粘性土				5,000	5,600	5,600
高含水粘性土				6,000	6,600	6,600
改良土				800	1,000	1,000
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	25,000 円/日 (備考:)					

5. 受入規準

発生源地域の制限	①. なし	2. あり()
受入土質の制限	①. なし	2. あり()
最大粒径の制限	1. なし	②. あり(最大粒径50cm以下)
含有物の制限	1. なし	②. あり(殻、木片、有害物。高含水比の土砂は不可)
収集運搬の制限	①. なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	①. 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	①. なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	8時 00分 ～ 17時 00分 (夜間は 20時 00分 ～ 5時 00分)	
受入休日	日曜日、祝日	
その他	①. 特になし	2. ()

(様式-2)

大阪府都市整備部

6. 受入建設発生土の処理方法について

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	()	屋内 ・ ② 屋外	20%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内 ・ ② 屋外	80%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
5. 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について

改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	①. 石灰系 2. セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし ②. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし ②. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし ②. あり				
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし ②. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし ②. あり				
	ストック量	m ³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
昼間 時 分 ～ 時 分		夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	
工場渡し(大型車)				1,000			
工場渡し(6t車)				1,000			
工場渡し(4t車)				1,000			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	①. 砂質土 2. レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 3. 乾燥 4. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	①. なし 2. あり				
		設計(修正)CBR試験の実施	①. なし 2. あり				
		含水比試験(JIS A1203)の実施	①. なし 2. あり				
		その他試験の実施 () ()	1. なし 2. あり				
		ストック量	m ³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m ³ (税抜き) [ほぐした状態]		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 8時00分～17時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				50		
工場渡し(6t車)				50			
工場渡し(4t車)				50			
現場渡し (10t車)	地区1()						
	地区2()						
	地区3()						
	地区4()						
	地区5()						

※再生土の区分について

改良土: 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土: 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。

令和7年度 上半期 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査

調 査 票

1. 会社情報		記入日	令和 7 年 6 月 19 日		
所在地	〒575-0011 大阪府四條畷市大字逢阪582番地				
フリガナ 会社名	カブシキガイシャタナカショウテン 株式会社田中商店				
連絡先	TEL 072-876-1025		FAX 072-876-1029		

2. 建設発生土受入及び再生土販売場所			
※受入場所は土地の「地番」で記載し、所在地及び幹線道路からの運搬経路がわかる経路図を添付のこと。			
受入場所 所在地	〒575-0011 大阪府四條畷市大字逢阪582番地 TEL 072-876-1025 FAX 072-876-1029		
敷地面積	① 敷地全体の面積 5,000㎡ ② ①の内、ストックヤード(一時堆積)等の面積 2,000㎡	受入可能量	2,000m³

3. 建設発生土受入場所の許可等			
受入場所の産業廃棄物処理業の許可			
① なし		2. あり(中間 ・ 安定 ・ 管理) (年 月 日付け 第 号)	
プラント設置に係る諸届出及び許可の有無			
① なし		2. あり (自治体等の名称:)	
大阪府又は市町村制定の「土砂埋立て等の規制に関する条例」の許可の必要性の有無			
1. 必要 (自治体等の名称:)		② 必要なし	
関係法令に定める諸手続きの有無			
1. 土地・建物に関する法令		2. 環境・その他に関する法令	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	
・ (年 月 日付け 第 号)		・ (年 月 日付け 第 号)	

4. 受入建設発生土の種類及び受入価格						
※大型車ででの持込み価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → t車						
受入建設発生土の種類	円/t (税抜き)			円/m3 (税抜き)〔ほぐした状態〕		
	昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
砂質土				4,700		
レキ質土				6,000		
粘性土				7,000		
高含水粘性土				8,000		
改良土				7,000		
その他 ()						
夜間使用料(オペ付)	円/日 (備考:)					

5. 受入規準		
発生源地域の制限	① なし	2. あり()
受入土質の制限	1. なし	② あり ()
最大粒径の制限	1. なし	② あり(80下)
含有物の制限	1. なし	② あり(有害物質・木の根・他)
収集運搬の制限	① なし	2. あり ア 自社工事分のみ イ 自社収集運搬分のみ ウ 持込業者を限定している エ その他()
受入期間	① 特になし	2. 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
搬入車両の制限	① なし	2. あり(ア. 大型車10t以下 イ. 6t車以下 ウ. 4t車以下 エ. 2t車以下)
受入時間	9 時 00 分 ～ 16 時00 分 (夜間は 時 分 ～ 時 分)	
受入休日	土・日・祝	
その他	1. 特になし ② (夏期・冬期等の弊社指定日)	

6. 受入建設発生土の処理方法について (様式－2)
大阪府都市整備部

※該当する処理方法全てに○をして下さい。また複数の処理方法がある場合、年間受入土全体に対する概算処理率(%)を記入して下さい。

処 理 方 法	処理対象となる土の性状	保 管 場 所	処理率(概数)	摘 要
① 改良土として販売	()	屋内 ・ ①屋外	%	7. へ
② 良質土として販売	()	屋内 ・ ①屋外	%	7. へ
3. 他の工事現場で利用	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
4. 自社で埋立処分	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ
⑤ 他の埋立地に搬出	()	屋内 ・ ①屋外	%	様式3へ
6. その他()	()	屋内 ・ 屋外	%	様式3へ

7. 再生土(改良土及び良質土)の販売価格について							
改良土	改良前の性状 (複数回答可)	①砂質土 ②レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	改良方法	固化材種類	1. 石灰系 ②セメント系				
		その他処理内容 (複数回答可)	① 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④ 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布の付加)				
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		土壌環境項目の確認の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
	ストック量	m³					
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				1,000		
	工場渡し(6t車)				1,000		
	工場渡し(4t車)				1,000		
	現場渡し (10t車)	地区1()					
地区2()							
地区3()							
地区4()							
地区5()							

良質土	処理前の性状 (複数回答可)	① 砂質土 ②レキ質土 3. 粘性土 4. 高含水比粘性土 5. その他()					
	処理方法 (複数回答可)	①. 不純物の除去(木片・ごみ・金属片等) 2. 脱水 ③ 乾燥 ④. 粒度調整(ふるいのみ) 5. 粒度調整(他粒度分布との付加)					
	販売品の品質 管理基準につ いて	粒度試験(JIS A1204)の実施	1. なし	② あり			
		設計(修正)CBR試験の実施	1. なし	② あり			
		含水比試験(JIS A1203)の実施	1. なし	② あり			
		その他試験の実施 () ()	① なし	2. あり			
		ストック量	m³				
	販 売 価 格	円/t (税抜き)			円/m³ (税抜き)〔ほぐした状態〕		
		昼間 時 分 ～ 時 分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分	昼間 時00分～16時00分	夜間 時 分 ～ 時 分	休日 時 分 ～ 時 分
	工場渡し(大型車)				450		
	工場渡し(6t車)				450		
	工場渡し(4t車)				450		
	現場渡し (10t車)	地区1()					
		地区2()					
		地区3()					
地区4()							
地区5()							

※再生土の区分について
改良土： 受入土に固化材(石灰系またはセメント系)を混合し安定処理したもの。良質土： 受入土を脱水・乾燥・粒度調整その他の方法(安定処理以外)で処理したもの。